



صبح جمعه ۱۳۹۰/۰۷/۰۸

آزمون متعاضدان کارشناسی رسمی دادگستری

مهرماه ۱۳۹۰

کد: ۶۲

دفترچه سوالات رشته: معادن

مدت پاسخگویی: ۱۰۰ دقیقه

تعداد: ۵۰ سؤال

شماره صندلی:

نام و نام خانوادگی:

توجه:

۱- هر سؤال و چهار گزینه آن را با دقت بخوانید، پس از انتخاب گزینه صحیح در پاسخنامه مربع مستطیل مربوط به آن را سیاه کنید.

۲- در این دفترچه هیچ‌گونه علامتی نزنید و در پایان وقت امتحان آن را همراه با پاسخنامه و کارت ورود به جلسه به مراقبین تحويل دهید.

موفق باشید.

- ۱- رایج ترین ماده منفجره صنعتی قابل استفاده در معدن به لحاظ اقتصادی و صرفه عمومی کدام است؟
- باروت سیاه حاوی نیترات، عنصر گوگرد و عنصر کربن
 - ماده T.N.G. به فرمول شیمیائی $C_7H_5O_4N_2$
 - ماده T.N.T. به فرمول شیمیائی $C_7H_5O_4N_2$
 - نیترات آمونیم بهمراه واکنش متوازن نسبت به اکسیژن از طریق گازوئیل (CH_4)
- ۲- در طراحی معادن زیرزمینی جهت استخراج ماده معدنی از زیرزمین، با ریزش مقیاس بزرگ و استفاده از پدیده شکست و ریزش طبیعی سقف کارگاه معدنی، کدام روش کاربرد دارد؟
- اطاق و پایه
 - بلوک کیوینگ
 - ساب لوک کیوینگ
 - کند و آکند
- ۳- قدرت کاری یک دستگاه سیم برشن الماسه در ۸ ساعت کار برشن حدود چند تن مرمریت است؟
- ۴۵۰
 - ۳۰۰
 - ۱۴۶
 - ۵۰
- ۴- در یک معدن روپا زمین محصول حاصل از فروش یک تن ماده معدنی ۱۲۰ واحد پولی است. اگر هزینه‌های تولید برای هر تن کانسنج ۹۴ واحد پولی، و هزینه باطله برداری هر تن باطله ۵/۶ واحد پولی باشد، نسبت باطله برداری سر به سر کدام است؟
- ۶/۴
 - ۵/۲
 - ۴/۶
 - ۲/۵
- ۵- حداقل مقدار مجاز گاز مونوکسید کربن در توفل ڈغالسنگ چند در ده هزار است؟
- یک
 - دو
 - سه
 - پنج
- ۶- در یک منطقه خاص و شبکه نمونه برداری معدنی طراحی شده مقدار "زمینه"، "منطقه گذار"، و "ناهنجاری غلظتی (آنومالی)" در هر منطقه اکتشافی برای عناصر خاص مورد نظر چگونه "محاسبه" و "تعیین" می‌شوند؟
- بررسی مقادیر قابل انتظار از غلظت عناصر در بسته زمین و رسم و تفسیر تغییرات در کانیهای منطقه
 - تفسیر تغییرات در غلظت‌های تعیین شده از نمونه‌های انتخابی برداشت شده توسط تیم نمونه برداری
 - نتایج تجزیه شیمیائی غلظت عناصر مورداندازه‌گیری و مقایسه تغییرات آن با سنگهای میزبان و تفسیر تفاوتها
 - مقایسه نتایج اندازه گیری شده غلظت عناصر در منطقه با غلظت کلارک هر عنصر ارائه شده توسط کلارک
- ۷- کانی‌های آندالوزیت و سلیمانیت معروف کدام یک از پدیده‌های زمین شناسی هستند؟
- دگرگونی
 - هیدرورتمال
 - رسوبات عمیق دریانی
 - زون اوپیولیتی
- ۸- در کدام حالت برای یک منبع انفجاری مشخص در سطح و با فاصله‌ای معین قرار گرفته نسبت به یک گیرنده موج ارتعاشی، ممکن است موج "P" منکسر شده و نفوذ کرده و همزمان با موج مستقیم سطحی به دستگاه گیرنده برسد؟
- از لایه‌های زیرین در انعکاسات عمیق یکباره همزمان میرسد.
 - در مرز دو لایه روی هم با طی مسیر طولانی‌تر در شرایط انکسار بحرانی همزمان می‌رسد.
 - در لایه‌های زیرین بعد از انعکاس یافتن چند باره همزمان می‌رسد.
 - در لایه‌های زیرین بعد از انکسارهای چند گانه در سرعتهای بالاتر همزمان می‌رسد.
- ۹- میزان مجاز حداقل گازهای اکسید ازت در تونلهای معادن چقدر است؟
- ۰/۰۰۱ درصد
 - ۰/۰۰۲ درصد
 - ۰/۰۰۴ درصد
 - ۰/۰۰۸ درصد
- ۱۰- لایه‌های زمین شناسی که از یک نوع سنگ بوده ولی در اعمق مختلف در یک ستون زمین شناسی قرار گرفته‌اند چه ویژگی خاصی نسبت به عمق دارند؟
- مقاومت اکوستیک آنها تغییری نمی‌کند ولی به دلیل تحمل فشار بالاسری زیاد سرعت موج در آنها کمتر است.
 - مقاومت اکوستیک آنها یکسان بوده ولی به دلیل فشارهای جانبی سرعت موج در آنها کمتر است.
 - دارای مقاومت اکوستیک کمتری بوده و در عمق سرعت امواج لرزه‌ای در آنها کمتر است.
 - دارای مقاومت اکوستیک بیشتری در عمق بوده و سرعت امواج لرزه‌ای در آنها بیشتر است.
- ۱۱- سرعت جریان هوا در راهروهای درونی و کارگاههای استخراج حداقل تا چند مترا در ثانیه مجاز است؟
- ۱۵
 - ۱۰
 - ۲
 - ۴
- ۱۲- در مقدار راندمان جدا کننده‌های الکترو استاتیکی کدام عامل در افزایش راندمان مؤثرer است؟
- میزان و اندازه دانه‌بندی ذرات کانسار
 - میزان نرم‌های ریزدانه کانسار
 - میزان دما و درصد رطوبت کانیها
- ۱۳- در محاسبات ارزیابی دقیق ذخایر معادن زیرزمینی با بت افت استخراج و افت ذخیره زمین شناسی مجموعاً حدود چند درصد کسر می‌شود؟
- ۵
 - ۱۰
 - ۲
 - ۴۰

- ۱۴- ۵۰۰ گرم پالپ حای ذرات جامد در آن به میزان ۱۵۰ گرم کانی گالن با چگالی ۷/۵ گرم بر سانتیمتر مکعب، ۲۰۰ گرم کوارتز با چگالی ۲/۷ گرم بر سانتیمتر مکعب است. در صد جامد حجمی این پالپ کدام است؟
- ۵۴ (۴) ۴۵ (۳) ۳۸/۵ (۲) ۳۵/۸(۱)
- ۱۵- کانه‌های قابل بهره‌برداری اورانیوم، جزء کدام دسته از کانیها قرار می‌گیرند؟
- (۱) اکسیدهای اورانیوم (۲) سیلیکاتهای اورانیوم (۳) سولفورهای اورانیوم
- ۱۶- سگمنت‌های سیم برش الماسه معمولی، بطور معمولی در یک شیفت کاری حدوداً چند ماه کار میکند؟
- (۱) یک (۲) دو (۳) سه (۴) پنج
- ۱۷- حداکثر مدت زمان اعتبار پروانه بهره‌برداری از ماده معدنی موجود در یک معدن براساس در نظر گرفتن مقدار ذخیره معدنی گواهی شده در گواهینامه کشف چند سال و چگونه است؟
- (۱) ۱۵ سال بدون داشتن حق الوبت تمدید برای دارنده پروانه بهره‌برداری
 (۲) ۲۰ سال با داشتن حق اولویت تمدید
 (۳) ۲۵ سال بدون داشتن حق الوبت تمدید برای دارنده پروانه بهره‌برداری
 (۴) ۲۵ سال با حق اولویت تمدید برای دارنده پروانه بهره‌برداری
- ۱۸- در یک کاتولن ممتاز، حداکثر میزان اکسید آهن چند درصد است؟
- ۰/۱ (۱) ۰/۶ (۳) ۰/۵ (۲) ۰/۱ (۱)
- ۱۹- کدام مرجع متولی و اداره کننده کلی امور معدن در کشور از طرف دولت جمهوری اسلامی است؟
- (۱) استانداری‌های محل وقوع معدن (۲) ادارات کل منابع طبیعی هر استان
 (۳) سازمان حفاظت محیط زیست کشور (۴) وزارت صنایع و معدن
- ۲۰- معمولاً در استخراج سنگ آهک سخت میزان پر شوندگی بیل دستگاه بارگیری حدوداً چند درصد است؟
- ۱۰۰ تا ۱۰۰ (۴) ۹۰ تا ۸۰ (۳) ۸۰ تا ۷۰ (۲) ۶۰ تا ۴۰ (۱)
- ۲۱- مهمترین کانی مس در معدن مس پرفیری کدام است؟
- (۱) کالکوپیریت (۲) کالکوزین
- ۲۲- کانی طلای موته همراه چه کانیهایی است؟
- (۱) بورنیت (۲) کلسیت
- ۲۳- امواج لرزه‌ای (ارتعاشات) ایجاد شده در زمین برای اکتشاف و تسبیح وجودی لایه‌ها در زمین اصولاً و کلاً امواج می‌باشند.
- (۱) طولی یا "P" (۲) عرض یا "S" (۳) سطحی یا "بلند" (L)
- ۲۴- بوکسیت حاصل کدامیک از پدیده‌های زمین‌شناسی است؟
- (۱) نفوذ توده‌های عمیق و نیمه عمیق اسیدی (۲) نفوذ توده‌های عمیق و نیمه عمیق بازیک
- ۲۵- کدامیک از کانیهای زیر کانی سولفوره مربوط به فلز روی است؟
- (۱) اسمیت زونیت (۲) گالن (۳) اسفالریت (۴) کالامین
- ۲۶- قانون حاکم بر سقوط ذرات در یک سیال برای طبقه بندی کننده مکانیکی در ابعاد کوچک‌تر از ۱۰ میکرون کدام است؟
- (۱) قانون استوکس (۲) قانون دارسی (۳) قانون حاکم بر سقوط آزاد (۴) قانون نیوتون
- ۲۷- در ترکیب بازوت میزان درصد گوگرد چقدر است؟
- ۱۲ (۲) ۱۶ (۳) ۲۰ (۴)
- ۲۸- از کدام یون برای "فعال سازی" جدایش کانی کوارتز از کانی فلدسپار در عملیات فلوتاسیون در فرآوری کانسار استفاده می‌شود؟
- (۱) یون کربنات (۲) یون سولفید (۳) یون فلورور (۴) یون سولفات
- ۲۹- دو عنصر مذاхم همراه با کانسنگ آهن که اغلب در کانسارها دیده می‌شوند کدام‌اند؟
- (۱) سرب و روی (۲) منگنز و کربن (۳) مس و طلا (۴) فسفر و گوگرد
- ۳۰- قابلیت تحرک کدامیک از عناصر زیر در پوسته زمین بیشتر است؟
- (۱) آهن (۲) آلومینیم (۳) طلا (۴) مس
- ۳۱- فشار حاصل از یک بادبزن ۷۵ میلیمتر آب و شدت جریان آن ۴۷ متر مکعب در ثانیه است، نیروی محرکه آن به وسیله مotor الکتریکی تأمین می‌شود. راندمان مotor الکتریکی ۸۸ درصد، ولتاژ آن ۵۵۰ ولت و شدت جریان مصرفی ۱۲۰ آمپر است. راندمان مکانیکی بادبزن چقدر است؟
- ۷۲/۴ (۱) ۶۶/۵ (۲) ۶۰/۷ (۳) ۵۷/۳ (۴)

۳۲- حضور کانی مالاکیت در روی زمین و قابل دید اغلب بصورت

(۱) فاز سولفیدی در سطح از قبل در همانجا بوده وجود داشته است.

(۲) فاز اکسیدی در سطح به صورت اکسید مس بوده و به سطح آمده است.

(۳) فاز اکسیدی در سطح به دلیل گرایش به اکسیژن از دیگر ترکیبات همسان ایجاد شده

(۴) کربنات در سطح به دلیل گرایش به اکسیژن از دیگر ترکیبات همسان ایجاد شده

۳۳- رده بندی عناصر طبیعی در زمین حسب پیشنهاد "ملدمیت" بر چه پایه‌ای و اساسی قرار دارد؟

(۱) گرایش و تمایل تجمع عوامل خاص عناصر در ترکیب شدن عنصر به چهار فاز آهنی، گوگردی، سیلیسی و هوا

(۲) گرایش و میل ترکیبی عناصر طبیعی به ورود به ترکیبات کانی با ریشه‌های شیمیائی

(۳) گسترش عناصر بر حسب اندازه شعاع یونی آنها در سنگها و کانیهای مختلف

(۴) میل ترکیبی عناصر طبیعی در زمین صرفاً از تأثیر نیروی جاذبه به آنها در محیط پیدایش

۳۴- ضریب افزایش حجمی خاک کنده شده نسبت به خاک درجا چقدر است؟

(۱) $\frac{1}{8}$ (۲) $\frac{1}{2}$ (۳) $\frac{1}{4}$ (۴) $\frac{1}{3}$

۳۵- در طراحی معدن روباز حداکثر شدن به عنوان رایج ترین معیار سنجیده شده مورد استفاده قرار می‌گیرد؟

(۱) ارزش اقتصادی کلی معدن

(۲) ارزش هر تن از محصول قابل فروش

(۳) عمر معدن

(۴) کوارتزیت چه نوع سنگی است؟

(۱) آذرین درونی (۲) آذرین بیرونی (۳) دگرگونی و رسوبی (۴) متاسوماتیک

۳۷- وجود گرد ذغال سنگ در هوای توغل معدن، چه اثری در انفجار گاز متان دارد؟

(۱) مرز پائین انفجار پذیری آنرا پائین تر می‌آورد.

(۲) مرز پائین انفجار پذیری آنرا بالا می‌برد.

(۳) انفجار پذیری متان را کندرتر می‌کند.

(۴) در مرز پائین انفجار بی تأثیر است.

۳۸- پدیده تحکیم یا "Consolidation" در استخراج زیرزمینی به کدام عامل وابسته است؟

(۱) اندازه و ابعاد دانه‌های خرد شده

(۲) دمای کارگاه استخراج

(۳) نوع کانی از لحاظ میزان چسبندگی بهم

(۴) درصد تراکم در تحکیم و رطوبت کارگاه استخراجی

۳۹- تعریف دقیق و علمی یک کانی یا "Mineral" عبارتست از یک ترکیب یکنواخت و هموزن شیمیائی

(۱) آلی و غیرآلی جامد با ساختار داخلی منظم

(۲) آلی و غیرآلی جامد یا مایع با ساختار داخلی منظم

(۳) آلی و غیرآلی که دارای ارزش اقتصادی است

(۴) غیرآلی جامد با ساختار داخلی منظم و طبیعی

۴۰- کمترین میزان فاصله انبار چاشنی از انبار مواد ناریه (۱۰ تن) چند متر است؟

(۱) ۱۰۰ متر (۲) ۱۵۰ متر (۳) ۲۰۰ متر (۴) ۲۵۰ متر

۴۱- وقتی یک چال عمل نکند برای از بین بردن خطرات ناشی از چال آتش نگرفته باید چال جدیدی به موازات چال آتش نگرفته حفر و پس از خرج گذاری آن را آتش زد. فاصله چال جدید با چال آتش نگرفته چند سانتیمتر است؟

(۱) ۲۰ متر (۲) ۳۰ متر (۳) ۴۰ متر (۴) ۵۰ متر

۴۲- در فرآوری مواد معدنی و استحصال ماده معدنی از کانسار چنانچه مواد معدنی به حالت آبگون بوده شده و فلز مورد نظر از آن استحصال شود، به اینگونه فرآوری چه گفته می‌شود؟

(۱) پیرو متالورژی (۲) متالورژی انحلالی

(۳) متالورژی ذوب و تصفید

(۴) هیدرومتوالورژی

۴۳- اگر شیب ریل راه آهن در توغل بیشتر از یک درصد باشد کدام گزینه صحیح است؟

(۱) برابری دستی واگن‌ها با نیروی انسانی ممنوع است.

(۲) برابری دستی واگن‌ها با نیروی انسانی مجاز است.

(۳) با رعایت اختیاط برابری دستی واگن‌ها مانع ندارد.

(۴) چنین شبیه در ریل قابل استفاده برای برابری نیست.

۴۴- ضریب ویژه سیم بر شیب سنگ در یک متر مربع برش مرمریت چقدر است؟

(۱) ۰/۱ متر (۲) ۰/۲ متر (۳) ۰/۴ متر (۴) ۰/۸ متر

۴۵- حداکثر شیب مجاز جاده‌های دسترسی داخلی معدن به سینه کارها که مورد استفاده کامیونها قرار می‌گیرد چند درصد است؟

(۱) ۱۵٪ (۲) ۲۰٪ (۳) ۵٪ (۴) ۱۰٪

۴۶- برای ساخت دینامیت کدام یک از پاسخهای زیر صحیح است؟

- ۱) گلیسرین - اسید نیتریک - اسید کلریدریک
- ۲) گلیسرین - اسید سولفوریک - اسید کلریدریک
- ۳) اسید سولفوریک - اسید نیتریک - اسید کلریدریک
- ۴) اسید نیتریک - گلیسرین - اسید سولفوریک

۴۷- افت فشار در فرآیند تهویه تونلهای زیرزمینی تابع کدام عامل است؟

- ۱) زبری دیواره‌ها، طول تونل، سرعت و جریان هوا و مقطع گذار
- ۲) تفاوت فشار هوای داخل تونل به مقدار بسیار کم با فشار خارج
- ۳) کم شدن سطح مقطع گذر هوا از تونل مورد تهویه
- ۴) عدم امکان انجام تهویه طبیعی بوسیله اختلاف ارتفاع در کارگاه و بیرون

۴۸- تعریف "نسبت باطله برداری دوره‌ای" یا "Periodic Stripping Ratio" عبارتست از نسبت باطله برداری

- ۱) طراحی شده در دوره کامل عمر معدن
- ۲) در منطقه معینی از گستره معدن
- ۳) سود واقعی حاصل از مناطق جدید معدن در گستره کلی آن
- ۴) در دوره معینی از عمر معدن

۴۹- واحد سنجش معمول در اندازه گیری نفوذپذیری سیال در سنگ نفوذپذیر نسبت به آب در حال روانی سیال کدام است؟

- ۱) لوژون
- ۲) لوفرون
- ۳) دارسی
- ۴) میلی دارسی

۵۰- بین ارزیابی مقاومتی توده سنگ یا RMR، و سیستم ارزیابی «Q» رابطه: $RMR = 9 \log Q + 44$ بطور تقریب برقرار است. مقدار ارزش RMR کدام یک از موارد زیر می‌تواند باشد؟

- ۱) بالاتر از ۴۴ و کمتر از ۱۰۰
- ۲) بین صفر تا ۱۰۰
- ۳) بین مقادیر ۵۳ تا ۱۰۰
- ۴) بین مقادیر ۳۳ تا بیشتر از ۱۰۰

موسسه تحقیقاتی آرمان