

وزارت مسکن و شهرسازی
معاونت امور مسکن و ساختمان
دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان

دفترچه آزمون ورود به حرفه مهندسان رشته

معماری (عمومی)

سئوالات تستی

مشخصات فردی (تمکیل نمایید.)

- تاریخ آزمون : ۸۷/۱۲/۱۵
- تعداد سوالات : ۵۰ سوال
- زمان پاسخگویی : ۱۰۰ دقیقه

- نام و نام خانوادگی :

- شماره داوطلبی :

تذکرات

- سوالات بصورت چهار جوابی می باشد. کاملترین پاسخ درست را بعنوان گزینه صحیح انتخاب و در پاسختنامه علامت بگذارید.
- به پاسخ های اشتباه یا بیش از یک انتخاب $\frac{1}{3}$ نمره منفی تعلق می گیرد.
- امتحان بصورت جزو باز می باشد. هر داوطلبی فقط حق استفاده از جزو خود را دارد و استفاده از جزو دیگران در جلسه آزمون ممنوع است.
- از درج هر گونه علامت یا نشانه بر روی پاسختنامه خودداری نمائید.
- در پایان آزمون، دفترچه سوالات و پاسختنامه به مسئولان تحويل گردد، عدم تحويل دفترچه سوالات موجب عدم تصحیح پاسختنامه می گردد.
- نظر به اینکه پاسختنامه توسط ماشین تصحیح خواهد شد لذا مسئولیت عدم تصحیح پاسختنامه هایی که بصورت ناقص، مخدوش یا بدون استفاده از مداد نرم پر شده باشد بعهده داوطلب است.
- کلیه سوالات با ضریب یکسان محاسبه خواهد شد و حد نصاب قبولی ۵۰ درصد می باشد.
- به داوطلبان آزمون تستی که در هر دو بخش عمومی و تخصصی ثبت نام نموده اند، دفترچه سوالات عمومی و تخصصی به صورت همزمان ارائه می شود. کل زمان پاسخگویی به سوالات دو دفترچه برای این افراد ۲۰۰ دقیقه می باشد.

شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور
شرکت تعاونی خدمات آموزشی کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور



۱- نحوه استفاده دارنده پروانه اشتغال به مهندسی در خارج از محدوده استانی که درسازمان نظام مهندسی ساختمان آن عضو می باشد به چه صورت می باشد؟

- (۱) از پروانه اشتغال به کار خود می تواند بدون رعایت تشریفات خاصی در هر استان استفاده نماید
- (۲) از پروانه اشتغال به کار خود مشروط به اطلاع کتبی به سازمان نظام مهندسی ساختمان هر دو استان می تواند استفاده نماید
- (۳) از پروانه اشتغال به کار خود فقط در محدوده استانی که در سازمان نظام مهندسی ساختمان آن عضو است می تواند استفاده نماید
- (۴) از پروانه اشتغال به کار خود مشروط به اطلاع کتبی به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان می تواند فقط در استان مورد تقاضا استفاده نماید

۲- تجدید نظر آراء صادر شده از سوی شورای انتظامی استان ها به عهده کدام مرجع می باشد؟

- (۱) شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان
- (۲) وزارت مسکن و شهرسازی
- (۳) هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان
- (۴) شهرباریها

۳- ناظرین حقیقی در چه صورت می توانند در زمینه اجرای ساختمان فعالیت نمایند؟

- (۱) در صورتی که نظارت پژوههای را عهده دار باشد می توانند اجرای آن را نیز بعهده بگیرند
- (۲) در صورتی که دارای صلاحیت اجرا در پروانه اشتغال حقیقی خود بوده و اجرای مورد نظر در حدود صلاحیت و ظرفیت مندرج در پروانه اشتغال باشد
- (۳) در صورتی که دوره نظارت و طراحی کلیه کارهای در دست اقدام آنان به پایان رسیده باشد و نسبت به تاسیس دفتر اجرای ساختمان اقدام نمایند
- (۴) فقط در صورتی که صلاحیت اجرا در پروانه اشتغال حقیقی خود داشته باشد و نظارت آن پژوهه را نیز عهده دار باشد

۴- به منظور حفظ حقوق همسایگی در واحدهای مسکونی بر اساس ضوابط و مقررات منطقه بندي مسکونی در مجتمع های آپارتمانی طراحان این مجموعه ها باید گزارش مکان سنگی مربوط به تأمین نور، آفتاب و عدم اشراف را به تأیید مراجع صدور پروانه ساختمان برسانند چنانچه بین طراحان و مراجع صدور پروانه اختلاف نظر بوجود آید نظر کدام مرجع ملاک عمل قرار می گیرد؟

- (۱) نظر شهرداری مربوطه (کمیته توافقات)
- (۲) نظر مراجع تصویب کننده طرح های تفصیلی و هادی
- (۳) نظر کمیسیون ماده ۱۰۰
- (۴) نظر کمیسیون ماده ۱۲

۵- طول دسترسی های خروج در ساختمانهای بلند، حداقل متر می باشد، مگر آنکه تمام بنا یا سازه با شبکه بارنده خود کار تایید شده محافظت شود. در آن صورت این طول می تواند به حداقل متر افزایش یابد.

۳۰-۱۵ (۲)
۴۵-۳۰ (۴)

۶۰-۴۵ (۱)
۳۰-۲۳ (۳)



۶- طراحی و استفاده از پله‌های قوسی در بام‌های خروج اضطراری تحت چه شرایطی مجاز است؟

- ۱) در صورتیکه حداقل اندازه کف (پاخور) هر پله در فاصله ۲۸ سانتیمتری از باریکترين قسمت ۳۰ سانتیمتر باشد.
- ۲) در صورتیکه اندازه شعاع قوس کوچکتر پله از دو برابر عرض آن کمتر نباشد.
- ۳) در صورتیکه حداقل اندازه کف (پاخور) هر پله در فاصله ۳۰ سانتیمتری از باریکترين قسمت ۲۸ سانتیمتر باشد
- ۴) در صورتیکه حداقل اندازه کف (پاخور) هر پله در فاصله ۳۰ سانتیمتری از باریکترين قسمت ۲۸ سانتیمتر بوده و اندازه شعاع قوسی کوچکتر پله از دو برابر عرض آن کمتر نباشد.

۷- حداقل ظرفیت خروج هر در گردان و حداقل عرض خروج اختصاص یافته به درهای گردان به ترتیب کدام است؟

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| ۱) ۵۰ نفر - ۵۰ درصد کل عرض خروج | ۲) ۵۰ نفر - ۴۵ درصد کل عرض خروج |
| ۳) ۵۰ نفر - ۵ درصد کل عرض خروج | ۴) ۵۰ نفر - ۴۵ درصد کل عرض خروج |

۸- در کدامیک از موارد زیر واحد مسکونی می‌تواند استثنائی فقط به یک خروج دسترسی داشته باشد؟

- ۱) واحد مسکونی دارای یک پلکان مختص به خود بوده که با مصالح یک ساعت مقاوم حریق و بدون بازشو از دیگر بخشها جدا شده باشد.
- ۲) واحد مسکونی از طریق یک درگاه خروج به طور مستقیم یا غیر مستقیم به خیابان یا حیاط مربوط شود.
- ۳) واحد مسکونی مستقیماً به یک پلکان خارجی که حداقل به چهار واحد مسکونی در یک طبقه اختصاص دارد دسترسی داشته باشد.
- ۴) واحد مسکونی به طور مستقیم یا غیر مستقیم به یک پلکان خارجی که حداقل به دو واحد مسکونی در یک طبقه اختصاص دارد دسترسی داشته باشد.

۹- ساختمانهای ثبت شده توسط سازمان میراث فرهنگی در این مقررات شامل کدامیک از گزینه‌های زیر می‌باشند؟

- ۱) صرفا رعایت مقررات مربوط به سازه و ایستائی بنا در آنها الزامی است.
- ۲) با رعایت مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، از این مقررات مستثنی و رعایت این مقررات در آنها منوط به نظر کارشناسی سازمان مذکور خواهد بود.
- ۳) شامل هیچ یک از مقررات ساختمانی و مقررات ملی ساختمان نیستند.
- ۴) رعایت مقررات مبحث چهارم در خصوص حدائق‌های نور و فضا الزامی، اما مقررات سازه الزامی نیست.

۱۰- مسئولت قانونی تابلوها و علائم تصویری در برابر حوادث احتمالی، چون سقوط، پرتاب قطعات، برق گرفتگی و سایر مخاطرات ناشی از نگهداری آنها در شرایط غیرایمن با:

- | | |
|-----------------------------------|---------------------|
| ۱) سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی | ۲) شرکت بیمه گذار |
| ۳) سازنده تابلو است | ۴) مالک ساختمان است |



۱۱- ساختمانی با کاربری سالن سینما با زیربنای ۱۵۰۰ مترمربع در شهر تبریز جزو کدام گروه از نظر میزان صرفه‌جویی در مصرف انرژی محسوب می‌شود؟

- (۱) گروه ۲
- (۲) گروه ۱
- (۳) گروه ۳
- (۴) اطلاعات کافی نیست.

۱۲- در صورتیکه بخواهیم با استفاده از روش کارکردی (یا عملکردی) ساختمان ۱۰۰۱ متری یک کتابخانه را در شهر یزد طراحی نماییم ضریب انتقال حرارت بام در تماس با هوا آزاد (خارج) باید از چه مقداری کمتر باشد؟

$$\frac{W}{m^2 \cdot k} \quad (2)$$

(۴) محدودیتی ندارد

$$\frac{1/6 \ W}{m^2 \cdot k} \quad (1)$$

$$\frac{1/8 \ W}{m^2 \cdot k} \quad (3)$$

۱۳- ابعاد لازم جهت توقف یک خودرو در صورتیکه سه طرف محل توقفگاه دیوار باشد چند است؟

۲/۵×۵/۵ (۲)

۳×۵ (۴)

۲/۵×۵ (۱)

۳×۶ (۳)

۱۴- حداقل عرض معبور ورودی شیبراhe در توقفگاههای بزرگ، متوسط و کوچک بترتیب کدامیک از اعداد زیرهای باشد:

(۱) ۵ متر - ۳/۵ متر - ۲/۵ متر

(۲) ۶ متر - ۵ متر - ۴ متر

(۳) ۵/۵ متر - ۳/۵ متر - ۲/۵ متر

۱۵- کدامیک از موارد زیر در رابطه با شیب در شیبراhe و توقفگاهها صحیح می‌باشد:

- (۱) لازم است شیب یک متر ابتدا و یک متر انتهای شیبراhe حداقل ۵ درصد بیشتر از شیب طول شیبراhe باشد
- (۲) حداقل شیب در توقفگاههای کوچک، متوسط و بزرگ بترتیب ۱۳، ۱۴، ۱۵ درصد می‌باشد
- (۳) حداقل شیب در شیبراhe توقفگاه ۱۵ درصد است
- (۴) حداقل شیب در شیبراhe توقفگاهها تابع جنس مصالح کف شیبراhe می‌باشد

۱۶- کدام مورد در خصوص پله ساختمان مسکونی صحیح می‌باشد؟

- (۱) ارتفاع پله باید به میزان مجموع اندازه ارتفاع پله و دوبرابر کف آن حدود ۶۳ سانتی متر باشد
- (۲) حداقل اندازه عرض کف پله ۳۰ سانتی متر می‌باشد
- (۳) حداقل ارتفاع غیر سرگیر پله‌ها در طول مسیر ۲۲۰ سانتی متر می‌باشد
- (۴) در ساختمانهای گروههای ۱ تا ۵ حداقل عرض پله مستقیم ۹۰ سانتی متر است



۱۷- ارتفاع مجاز گروههای ساختمانی ۱و۲و۳ در ساختمانهای فاقد زیرزمین و پنجره نورگیر از زیرزمین چقدر است؟

- | | |
|--------------|--------------|
| (۱) ۸/۵۰ متر | (۲) ۸/۳۰ متر |
| (۳) ۷/۵۰ متر | (۴) ۷/۳۰ متر |

۱۸- حداقل عرض راههای شیب دار که در گودبرداریها ایجاد می شود چقدر می باشد؟

- | | |
|-----------|-----------|
| (۱) ۳ متر | (۲) ۲ متر |
| (۳) ۴ متر | (۴) ۵ متر |

۱۹- در زمینهای دارای بر بیش از متر به معتبر عمومی تعییه دو ورودی خودرو مجاز است:

- | | |
|------------|------------|
| (۱) ۲۰ متر | (۲) ۲۵ متر |
| (۳) ۳۰ متر | (۴) ۱۵ متر |

۲۰- حداقل تعداد پلههای بین دو پله پاگرد باید چند پله باشد؟

- | | |
|--------|--------|
| (۱) ۶ | (۲) ۸ |
| (۳) ۱۰ | (۴) ۱۲ |

۲۱- حداقل ارتفاع جان پناه بالکنها و مهتابی (تراس)ها، محفظه های آفتابگیر جان پناه حیاطهای داخلی چقدر می باشد؟

- | | |
|--------------|-------------------------|
| (۱) ۱/۱۰ متر | (۲) ۰/۹ متر |
| (۳) ۱/۰۰ متر | (۴) ۰/۹ متر تا ۱/۰۰ متر |

۲۲- تعداد الزامی محل توقف خودرو برای کاربری های مسکونی و تجاری چگونه است؟

- (۱) به ازای هر واحد مسکونی یا تجاری، یک توقفگاه خودرو
- (۲) تعداد الزامی توقفگاه بر حسب موقعیت آنها در شهر، در ضوابط طرحهای توسعه شهری تعیین میگردد
- (۳) برای هر واحد تجاری یا مسکونی بالای ۱۰۰ متر مربع ۱ واحد واحدهای زیر ۱۰۰ متر مربع ۰/۵ واحد توقفگاه خودرو
- (۴) به ازای هر واحد مسکونی یا تجاری ۱ واحد توقفگاه و برای مجموعه های بالای ۲۰۰ متر مربع یک واحد توقفگاه خاص معلومین

۲۳- هر واحد پارکینگ در مازاد فضای باز به چند مترمربع فضای همراه با فضای مانور مناسب نیاز دارد؟

- | |
|------------------------|
| (۱) پانزده متر مربع |
| (۲) ده مترمربع |
| (۳) بیست متر مربع |
| (۴) بیست و پنج مترمربع |

۲۴- به قسمتی از فضاهای داخلی ساختمان که از همه طرف با جدارهای مقاوم در برابر آتش برای زمان معینی، محدود شده و از فضاهای مجاور جدا شده باشد، چه می‌گویند؟

- (۱) منطقه امن
- (۲) منطقه حفاظت شده
- (۳) منطقه دود
- (۴) منطقه آتش

۲۵- میزان هوای لازم از بیرون، جهت تخلیه دود پارکینگ‌های مشترک واحدهای آپارتمانی به ازاء هر متر مربع پارکینگ، حداقل چند لیتر در ثانیه است؟

- (۱) ۱۰ لیتر در ثانیه
- (۲) ۵ لیتر در ثانیه
- (۳) ۷/۵ لیتر در ثانیه
- (۴) ۱۵ لیتر در ثانیه

۲۶- شاخص کاهش صدای وزن یافته (به دسی بل) کدامیک از موارد زیر کمتر از شاخص مربوطه درباره دیوار بتنی ۱۲ سانتی متری با چگالی سطحی ۲۶۵ کیلو گرم بر متر مربع می‌باشد؟

- (۱) دیوار آجر ماسه آهکی ۱۲ سانتی متری دو رو اندواد با چگالی سطحی ۳۲۰ کیلو گرم بر متر مربع
- (۲) دیوار گچی ۱۰ سانتی متری با چگالی سطحی ۱۰۶ کیلو گرم بر متر مربع
- (۳) دیوار آجرفشاری ۱۲ سانتی متری دو رو اندواد با چگالی سطحی ۲۷۵ کیلو گرم بر متر مربع
- (۴) دیوار آجرذفساری ۲۵ سانتی متری دو رو اندواد با چگالی سطحی ۴۲۰ کیلو گرم بر متر مربع

۲۷- سطح اشغال هر ملک عبارت است از:

- (۱) پنجاه درصد مساحت آن ملک.
- (۲) شصت درصد مساحت آن ملک.
- (۳) سطح اشغال طبقه هم کف.
- (۴) سی درصد مساحت آن ملک.

۲۸- جهت تامین نورگیر اتاق خواب از دو واحد مسکونی مستقل رعایت فاصله مستقیم حداقل..... الزامی است:

- (۱) ۶ متر
- (۲) ۴ متر
- (۳) ۳ متر
- (۴) ۵ متر

۲۹- عرض پله‌های ساختمان نباید از کمتر باشد:

- (۱) ۲۸ سانتی‌متر
- (۲) ۲۵ سانتی‌متر
- (۳) ۲۷ سانتی‌متر
- (۴) ۲۶ سانتی‌متر

۳۰- منظور از تعداد طبقات یک ساختمان:

- (۱) مجموع طبقات از روی شالوده تا بام می‌باشد.
- (۲) طبقات روی هم کف می‌باشد.
- (۳) طبقات روی زمین باشد.
- (۴) زمین و خریشه در تعداد طبقات محسوب نمی‌گردد.

۳۱- در رامپ های قوسی، حداقل شعاع گردش رامپ چندمتر و از کدام حد اندازه گیری می شود؟

- (۲) ۶/۵ متر از لبه داخلی
- (۴) ۶/۵ متر از آکس (میانه شبیب راه)
- (۱) ۶ متر از لبه داخلی
- (۳) ۶/۵ متر از لبه بیرونی

۳۲- رعایت حداکثر و حداقل مساحت مجاز داخل کابین به چه علتی الزامیست؟

- (۱) محدود نمودن تعداد استفاده کنندگان
- (۲) جلوگیری از اضافه بار
- (۳) کاهش هزینه های دوره بهره برداری
- (۴) کاهش هزینه های ساخت کابین

۳۳- قبل از شروع عملیات ساختمانی اقدامات زیر توسط چه کسی بایستی انجام شود؟

- الف- اخذ کلیه مجوزهای لازم و پروانه ها به منظور اجرای اجرای اقدامات ساختمانی
- ب- بیمه مسئولیت مدنی و شخص ثالث

- (۲) مجری
- (۴) مرجع رسمی ساختمان
- (۱) مهندس ناظر
- (۳) مالک ساختمان

۳۴- در صورت وقوع حادثه منجر به جراحت، خسارت و فوت وظیفه مجری چیست؟

- (۱) انتقال بیمار به مراکز درمانی و اعلام مراتب به جراید
- (۲) ارائه عملیات و ضمن آن اعلام مراتب به پژوهشگران قانونی و مراجع انتظامی
- (۳) مجری موظف است ضمن انجام اقدامات فوری برای رفع خطر مراتب را به مراجع ذیربط اطلاع دهد
- (۴) ادامه عملیات ساختمانی و اعلام مراتب به صاحب کار

۳۵- در هنگام ساخت، مجری ذیصلاح باید..... را در محل کارگاه داشته باشد:

- (۱) کپی پروانه ساختمان- نقشه های ساختمانی و تأسیسات- دفترچه اطلاعات ساختمان
- (۲) نقشه های ساختمانی- کپی پروانه ساختمان- نقشه های تأسیسات
- (۳) نقشه های ساختمانی و تأسیساتی- دفترچه نظارت- دفترچه اطلاعات ساختمان
- (۴) نقشه های ساختمانی- دفترچه نظارت- کپی پروانه ساختمان

۳۶- برای کدامیک از ساختمان های مسکونی زیر استفاده از مولد های برق اضطراری الزامی است؟

- (۱) ساختمانهای مسکونی با بیش از چهار طبقه از کف زمین و مجهز به آسانسور
- (۲) ساختمانهای مسکونی با بیش از پنج طبقه از کف زمین و مجهز به آسانسور
- (۳) تمامی ساختمانهای مسکونی
- (۴) ساختمانهای مسکونی که مترأز هر واحد بیش از ۲۰۰ متر مربع می باشد



۳۷- اگر ساختمان در حال ساخت، در مجاورت ساختمانی باشد که درز انقطاع را رعایت ننموده باشد کدام گزینه صحیح است؟

- ۱) رعایت درز انقطاع هر دو ساختمان بر عهده مالک ساختمان در حال ساخت است.
- ۲) ساختمان در حال احداث، نیازی به رعایت درز انقطاع ندارد.
- ۳) رعایت درز انقطاع به میزان $\frac{1}{200}$ ارتفاع الزامی است.
- ۴) رعایت کل درز انقطاع لازم توسط مجری ساختمان در حال ساخت الزامی است.

۳۸- درز انبساط در کدامیک از حالات زیر برای ساختمانهای بتن آرمهای که در محیط معتدل احداث می‌شود لازم است:

- ۱) در ساختمانهایی که طول یا عرض آن از ۵۰ متر بیشتر است.
- ۲) در ساختمانهایی که طول یا عرض آن از ۲۵ متر بیشتر است.
- ۳) در ساختمانهایی که طول یا عرض آن از ۳۵ متر بیشتر است.
- ۴) در ساختمانهایی که طول یا عرض آن از ۱۰۰ متر بیشتر است.

۳۹- حداقل فاصله پیاده روی از در ورودی ساختمان یا در آپارتمان‌ها برای سوار شدن به آسانسور(ها) در هر طبقه چند متر است؟

- ۱) ۴۵ متر
- ۲) ۳۵ متر
- ۳) ۴۰ متر
- ۴) ۵۰ متر

۴۰- برای تهیه ملات رنگی کدام گزینه صحیح است؟

- ۱) برای تهیه ملات رنگی فقط از سیمان رنگی تهیه شده در کارخانجات سیمان سازی باید استفاده شود.
- ۲) حداقل مقدار گرد رنگ مصرفی در تهیه ملات رنگی ۲۰ درصد وزن سیمان است.
- ۳) از اختلاط گرد رنگ با اندازه ۸ درصد وزن سیمان در ملات ماسه سیمان می‌توان ملات رنگی ساخت.
- ۴) برای تهیه ملات رنگی باید پس از اندواد کاری دیوار با ملات ماسه سیمان معمولی محلول گرد رنگ در آب را روی دیوار پاشید.

۴۱- در ساختمانهای با مصالح بنائی برای اجرای عایق کاری رطوبتی کدام گزینه صحیح است؟

- ۱) عایق کاری بام باید فقط با عایق‌های رطوبتی آماده انجام شود.
- ۲) عایق کاری باید در دمای بیش از صفر درجه سلسیوس اجرا گردد.
- ۳) استفاده از توری فلزی یا رابیتس در زیر عایق قیرو گونی لازم است.
- ۴) عایق کاری باید در دمای بیش از $+4^{\circ}\text{C}$ درجه سلسیوس اجرا گردد.



۴۲- کنترل دود ناشی از حریق احتمالی در فضاهای ساختمان ممکن است به کمک مکنده‌های تخلیه‌ی دود باشد یا اینکه به طور طبیعی صورت گیرد. در صورت تخلیه‌ی طبیعی دود چه الزاماتی توسعه طراح معمار باید رعایت شود؟

(۱) سطح پنجره‌های هریک از فضاهای باید دست کم ۶ درصد سطح آن فضا باشد.

(۲) سطح آزاد پنجره‌های بازشو هریک از فضاهای باید دست کم ۴ درصد سطح آن فضا باشد.

(۳) هر یک از فضاهای باید دست کم دو پنجره بازشو رویروی هم داشته باشد.

(۴) سطح درها و پنجره‌های بازشو هر فضا باید دست کم ۸ درصد سطح آن فضا باشد.

۴۳- در صورت استفاده از عایق حرارتی پشم معدنی (پشم سنگ یا پشم شیشه) برای جلوگیری از مخاطرات میعنان باید چه تمهدی اندیشید؟

(۱) استفاده از لایه بخاربند در هر دو طرف عایق حرارتی

(۲) استفاده از یک ورق کاغذ قیراندو د یا لایه آلومینیوم در طرف گرم جدار

(۳) کاهش اینرسی حرارتی جدار مجاور لایه عایق حرارتی

(۴) استفاده از یک لایه تخته گچی روی عایق حرارتی

۴۴- استفاده از نماهای شیشه‌ای پیوسته در ساختمانهای مسکونی:

(۱) در صورت رعایت جزئیات اجرایی مناسب مجاز است.

(۲) مجاز است.

(۳) ممنوع است.

(۴) در صورتیکه مشرف به معابر عمومی نباشد مجاز است.

۴۵- برای نصب نعل درگاه در ساختمانها با مصالح بنایی رعایت شرایط کدامیک از موارد زیر الزامی می‌باشد؟

(۱) جنس نعل درگاه باید از جنس بتن مسلح باشد

(۲) طول نشیمن نعل درگاه بروی دیوار در هر طرف حداقل ۲۰ سانتیمتر می‌باشد

(۳) در صورت استفاده از کلاف قائم در اطراف بازشو نیازی به اتصال نعل درگاه به کلافهای قائم نمی‌باشد

(۴) عرض نعل درگاه باید مساوی ضخامت دیوار باشد

۴۶- کدامیک از عبارات زیر صحیح می‌باشد؟

(۱) در کلیه ساختمانها، دیوارهای دستشویی و توالت باید تا ارتفاع حداقل ۱/۲۰ متر و در حمام حداقل ۲/۰۰ متر از کف، با کاشی یا مصالح مشابه پوشیده شود.

(۲) در کلیه ساختمانها، دیوارهای دستشویی و توالت باید تا ارتفاع حداقل ۱/۲۰ متر و در حمام حداقل ۱/۵ متر از کف، با کاشی یا مصالح مشابه پوشیده شود.

(۳) در کلیه ساختمانها، دیوارهای دستشویی و توالت باید تا ارتفاع حداقل ۱/۵ متر و در حمام حداقل ۲/۵ متر از کف، با کاشی یا مصالح مشابه پوشیده شود.

(۴) در کلیه ساختمانها، دیوارهای دستشویی و توالت باید تا ارتفاع حداقل ۱/۷۰ متر و در حمام حداقل ۲/۰۰ متر از کف، با کاشی یا مصالح مشابه پوشیده شود.



۴۷- درز انقطاع بین دو ساختمان مجاور با ارتفاع ۱۸ متر چقدر است؟

- (۲) ۳۶ سانتیمتر
(۴) ۲۷ سانتیمتر

- (۱) ۱۸ سانتیمتر
(۳) ۹ سانتیمتر

۴۸- اگر میزان بارندگی در مدت یک سال مداوم در یک شهر، $2/5$ سانتیمتر (1 اینچ) باشد، برای تخلیه آب باران از یک بام به مساحت 3800 متر مربع (40850 فوت مربع) حداقل چند عدد کفشوی یا لوله آب باران به قطر 10 سانتی متر (4 اینچ) مورد نیاز است؟

- (۲) ۲ عدد
(۴) ۵ عدد

- (۱) ۴ عدد
(۳) ۳ عدد

۴۹- اگر هواکش فاضلاب (vent) در بام به اندازه کافی مرتفع نباشد، حداقل فاصله کولر آبی از هواکش فاضلاب چقدر است؟

- (۲) ۳ متر
(۴) ۴ متر

- (۱) ۱ متر
(۳) $1/5$ متر

۵۰- هرگاه در حین عملیات ساختمانی آثاری مربوط به میراث فرهنگی کشور یافت شود چه باید کرد؟

- (۱) باید عملیات ساختمانی متوقف گردد و به وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری اطلاع داده شود
- (۲) در صورت رعایت نکات اینمی ادامه عملیات ساختمانی وجود ندارد
- (۳) باید عملیات ساختمانی متوقف گردد و به مهندس ناظر و مجری اطلاع داده شود و در صورت موافقت مهندس ناظر امكان عملیات ساختمانی وجود دارد
- (۴) باید عملیات ساختمانی متوقف و به سازمان میراث فرهنگی کشور و دیگر نهادهای ذیربسط اطلاع داده شود





وزارت مسکن و شهرسازی
معاونت امور مسکن و ساختمان
دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان

دفترچه آزمون ورود به حرفه مهندسان رشته

معماری (عمومی)

سئوالات تستی

مشخصات آزمون

مشخصات فردی (تکمیل نمایید.)

■ تاریخ آزمون : ۸۷/۱۲/۱۵

■ نام و نام خانوادگی :

■ تعداد سوالات : ۵۰ سوال

■ شماره داوطلبی :

■ زمان پاسخگویی : ۱۰۰ دقیقه

تذکرات

- سوالات بصورت چهار جوابی می باشد. کاملترین پاسخ درست را بعنوان گزینه صحیح انتخاب و در پاسخنامه علامت بگذارید.
- به پاسخ های اشتباه یا بیش از یک انتخاب $\frac{1}{3}$ نمره منفی تعلق می گیرد.
- امتحان بصورت جزو باز می باشد. هر داوطلبی فقط حق استفاده از جزو خود را دارد و استفاده از جزوات دیگران در جلسه آزمون ممنوع است.
- از درج هر گونه علامت یا نشانه بر روی پاسخنامه خودداری نمایید.
- در پایان آزمون، دفترچه سوالات و پاسخنامه به مسئولان تحویل گردد، عدم تحويل دفترچه سوالات موجب عدم تصحیح پاسخنامه می گردد.
- نظر به اینکه پاسخنامه توسط ماشین تصحیح خواهد شد لذا مسئولیت عدم تصحیح پاسخنامه هایی که بصورت ناقص، مخدوش یا بدون استفاده از مداد نرم پر شده باشد بعهده داوطلب است.
- کلیه سوالات با ضریب یکسان محاسبه خواهد شد و حد نصاب قبولی ۵۰ درصد می باشد.
- به داوطلبان آزمون تستی که در هر دو بخش عمومی و تخصصی ثبت نام نموده اند، دفترچه سوالات عمومی و تخصصی به صورت همزمان ارائه می شود. کل زمان پاسخگویی به سوالات دو دفترچه برای این افراد ۲۰۰ دقیقه می باشد.

شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور
شرکت تعویی خدمات آموزشی کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور



کلید سوالات آزمون ورود به حرفه مهندسان- اسفند ۸۷

رشته معماری (تسنی عمومی و تخصصی)

شماره سوال	پاسخ
۱	۲
۲	۱
۳	۳
۴	۲
۵	۴
۶	۴
۷	۱
۸	۱
۹	۲
۱۰	۴
۱۱	۱
۱۲	۴
۱۳	۴
۱۴	۱
۱۵	۳
۱۶	۳
۱۷	۴
۱۸	۳
۱۹	۲
۲۰	۲
۲۱	۱
۲۲	۲
۲۳	۱
۲۴	۳
۲۵	۳
۲۶	۲
۲۷	۱
۲۸	۱
۲۹	۱
۳۰	۱
۳۱	۳
۳۲	۲
۳۳	۱
۳۴	۱
۳۵	۲
۳۶	۱
۳۷	۱
۳۸	۳
۳۹	۲
۴۰	۴

شماره سوال	پاسخ
۵۱	۳
۵۲	۱
۵۳	۱
۵۴	۴
۵۵	۲
۵۶	۴
۵۷	۱
۵۸	۱
۵۹	۲
۶۰	۲
۶۱	۴
۶۲	۴
۶۳	۳
۶۴	۴
۶۵	۲
۶۶	۳
۶۷	۴
۶۸	۱
۶۹	۲
۷۰	۳
۷۱	۳
۷۲	۲
۷۳	۳
۷۴	۱
۷۵	۳
۷۶	۱
۷۷	۴
۷۸	۳
۷۹	۲
۸۰	۳
۸۱	۴
۸۲	۲
۸۳	۱
۸۴	۳
۸۵	۱
۸۶	۴
۸۷	۳
۸۸	۴
۸۹	۲
۹۰	۳
۹۱	۳
۹۲	۲
۹۳	۱
۹۴	۴
۹۵	۴
۹۶	۴
۹۷	۳
۹۸	۲
۹۹	۲
۱۰۰	۱