

310

F

نام :

نام خانوادگی :

محل امضاء :



صبح جمعه
۹۲/۱۲/۱۶
دفترچه شماره (۱)



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می شود.
امام خمینی (ره)

آزمون ورودی دوره‌های دکتری (فیمه متmorکز) داخل سال ۱۳۹۳

مجموعه مرتع داری و آبخیزداری و بیابان‌زدایی (۳) – آبخیزداری (علوم و مهندسی آبخیزداری)
(کد ۲۴۵۰)

مدت پاسخگویی: ۱۲۰ دقیقه

تعداد سؤال: ۸۰

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سوالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	مجموعه دروس تخصصی (مدیریت آبخیز (حافظت آب و خاک و آبخیزداری، زیست‌محیطی، هیدرولوژی) – آب و زمین در آبخیزداری (مدیریت منابع آب، سازندگان کشاورزی، مهندسی رودخانه، کنترل سیلاب)، مدیریت جامع حوزه‌های آبخیز)	۸۰	۱	۸۰

اسندهای سال ۱۳۹۲

این آزمون نمره منفی دارد.

استفاده از ماشین حساب مجاز نمی‌باشد.

- ۱ با افزایش ارتفاع آب روی سرریز سدهای اصلاحی، مقدار نیروی حاصل از خاکریزی دستی (F_2) به بدن سد اصلاحی می‌یابد.
- ۱) افزایش
 - ۲) کاهش
- ۲ در صورتی که سد کاملاً از خاک پر باشد افزایش $\frac{4}{4}$ در صورتی که سد تا نیمه از خاک پر باشد افزایش هدف از احداث «پرده آب بند» در سد خاکی کاهش می‌باشد.
- ۳) نیروی موج آب
 - ۴) فشار تحتانی
- ۳ نسبت شعاع هیدرولیکی در یک مقطع دایره‌ای شکل در صورتی که از حالت نیمه‌پر (R_1) به کاملاً پر (R_2) تبدیل شود، چگونه خواهد بود؟
- ۱) $R_1 > R_2$
 - ۲) $R_1 = R_2$
 - ۳) $R_1 < R_2$
 - ۴) $R_1 = \sqrt{2}R_2$
- ۴ عمق پی برای دیواره‌های طولی مقابله با فرسایش کنار رودخانه‌ای با ارتفاع آب طراحی ۱ متر، انحنای کم و رژیم جریان سیلابی چند متر است؟
- ۱) ۲/۶
 - ۲) ۲/۱
 - ۳) ۱/۹
 - ۴) ۱/۴
- ۵ با افزایش زاویه اصطکاک داخلی خاک، ضریب فشار حاصل از خاک می‌یابد.
- ۱) افزایش
 - ۲) کاهش
 - ۳) به نسبت ϕ افزایش
 - ۴) به نسبت $\tan\phi$ کاهش
- ۶ وزن مخصوص ذرات رسوب و سیال به ترتیب اثر و در شبیه حد دارند.
- ۱) افزایشی - افزایشی
 - ۲) کاهشی - کاهشی
 - ۳) افزایشی - کاهشی
 - ۴) کاهشی - افزایشی
- ۷ پایدارترین راه کارهای کاهش و رفع مشکل فعلی در باغه ارومیه و منطبق با اصول آبخیزداری کدام است؟
- ۱) آبخوانداری، تخریب سدها و باروری ابرها
 - ۲) انتقال آب از خزر، استخراج نمک و تغییر الگوی استفاده از منابع آب
 - ۳) تخریب سدها، کاهش برداشت آب زیرزمینی و انتقال آب از رودخانه‌ی ارس
 - ۴) کاهش سطح زیر کشت، کشاورزی سازگار و تأمین غیر مستقیم درآمد بهره‌برداران
- ۸ جدیدترین شکل مدل اصلاح شده‌ی معادله‌ی جهانی هدررفت خاک در مقیاس رگبار و سیستم متريک کدام است؟
- ۱) $Sy = 11/8(Q.q_p)^{0.56} KLSCP$
 - ۲) $Sy = 11/8(Q.q_p)^{0.59} KLSCP.Area$
 - ۳) $Sy = 11/8(Q.q_p)^{0.56} KLSCP.Coarse Fragment Factor$
 - ۴) $Sy = 72(Q.q_p)^{0.56} KLSCP / Area$
- ۹ ترتیب و مراحل مختلف و مهم فرسایش خاک کدام‌اند؟
- ۱) جدایی، حمل و رسوب‌گذاری
 - ۲) جدایی، حمل، دخول و رسوب‌گذاری
 - ۳) جدایی، دخول، حمل و رسوب‌گذاری و برداشت مجدد
- ۱۰ تولید رسوب در مقیاس جهانی قابع از است.
- ۱) توانی - مساحت
 - ۲) خطی - پوشش گیاهی
 - ۳) توانی - شبیه
 - ۴) نمایی - فرسایش پذیری خاک
- ۱۱ ارتباط بین فرسایش چکه‌ای و مقاومت برشی خاک است.
- ۱) توانی یا خطی
 - ۲) خطی یا نمایی
 - ۳) نمایی یا لگاریتمی
 - ۴) خطی یا درجه‌ی دوم

- ۱۲ فرسایندگی باران طی یک رگبار بر اساس رابطه جهانی فرسایش خاک تابع از شدت بارندگی در بخش مختلف و تابع از کل رگبار می‌باشد.
- (۱) غیرخطی - مستقیم - حداکثر شدت بارندگی نیم ساعته
 - (۲) مستقیم - غیرخطی - حداکثر شدت بارندگی نیم ساعته
 - (۳) غیرخطی - غیرخطی - حداکثر شدت بارندگی نیم ساعته
 - (۴) غیرخطی - مستقیم - حداکثر شدت بارندگی
- ۱۳ ضربه‌ی ناشی از برخورد ذرات در فرسایش بادی قادر است ذرات با قطر تا برابر خود را نیز جابجا نماید.
- | | | |
|--------|-------|-------|
| ۱۲ (۴) | ۶ (۳) | ۵ (۲) |
|--------|-------|-------|
- ۱۴ مقدار فرسایش ویژه یک حوزه‌ی آبخیز با مساحت ۹۰۰ کیلومتر مربع و تولید رسوب سالانه‌ی ۱۸۰۰۰ تن، حدوداً چند تن در هکتار در سال است؟
- | | | |
|---------|--------|-------|
| ۸۰۰ (۴) | ۲۰ (۳) | ۸ (۲) |
|---------|--------|-------|
- ۱۵ تفاوت اصلی دو سری کانی بوون و گلديچ چيست؟
- (۱) سری دمای تبلور کانی‌ها، سری حساسیت به هوازدگی کانی‌ها
 - (۲) سری عمق هوازدگی کانی‌ها، سری دمای نقطه تبلور کانی‌ها
 - (۳) سری فشار نقطه ذوب کانی‌های دگرگونی، سری حساسیت به فرسایش کانی‌ها
 - (۴) سری رنگ کانی‌های آذرین، سری مقاومت به هوازدگی کانی‌های رسوبی
- ۱۶ آنتی‌سدانت چه رودی است؟
- (۱) کونسکانت، تبعیت رود از سازند سنگی نرم
 - (۳) پیشین رود، تقدم ساختمان و ناهمواری بر رود
- ۱۷ کدام یک از معیارهای کمی زیر برای جداسازی مناطق کارستیک از غیر کارستیک مناسب‌تر است؟
- (۱) عمق خاک و انحنای دامنه‌ها
 - (۲) تراکم زهکش و فراوانی آبراهه
 - (۳) زبری توپوگرافی و قدرت بردار
 - (۴) الگوی زهکشی و شبیه آبراهه
- ۱۸ معمولاً در مسیر یک رودخانه فصلی بین مقادیر قطر میانه (Md_{50}) و جودشدگی رسوبات (δ_0) چه رابطه‌ای برقرار است؟
- (۱) مقدار عددی Md_{50} افزایش و مقدار عددی δ_0 کاهش می‌باید.
 - (۲) مقدار عددی Md_{50} کاهش و مقدار عددی δ_0 نیز کاهش می‌باید.
 - (۳) مقدار عددی Md_{50} افزایش و مقدار عددی δ_0 نیز افزایش می‌باید.
 - (۴) مقدار عددی Md_{50} کاهش و مقدار عددی δ_0 افزایش می‌باید.
- ۱۹ به خاطر انحلال پذیری کدام سازند زمین شناسی مشکل فرار جویان آب برای یکی از سدهای شمال تهران به وجود آمده است؟
- | | | | |
|--------------|------------------|---------------|-----------------|
| ۱) سازند لار | ۲) سازند تیز کوه | ۳) سازند شمشک | ۴) سازند نایبند |
|--------------|------------------|---------------|-----------------|
- ۲۰ کدام نظریه در مورد ایزوفستازی جدیدتر و مورد پذیرش است؟
- (۱) آبری
 - (۲) پرات
 - (۳) هیزکان
 - (۴) ایزوفستازی خمثی
- ۲۱ عرض برونزد سازندهای سنگی در سطح زمین تابع کدام عوامل است؟
- (۱) ارتفاع از سطح دریا، ضخامت لایه‌های سنگی
 - (۲) شبیه توپوگرافی، شبیه لایه سنگی
 - (۳) بریدگی توپوگرافی، سن سازندهای سنگی
- ۲۲ مهمترین ویژگی‌های سنگ شناسی مؤثر در فرآیند کارستی شدن کدام است؟
- (۱) نحوه قرارگیری لایه‌ها، تکتونیک، ارتفاع، بیلان آب
 - (۲) تخلخل اولیه، بافت، ترکیب شیمیایی، چین خوردگی
 - (۳) درجه خلوص، اندازه ذرات، تخلخل، مقاومت سنگ
 - (۴) تراکم درزه و شکاف، ضخامت، حضور املاح، عرض بحرانی درزه‌ها

-۲۳

در پهنه بندی خطر زمین لغزش، کدام واحدهای کاری ارجحیت دارند؟

(۱) دامنه مقعر، رخساره واریزه تخته سنگی

(۲) دامنه محدب، رخساره فرسایش خنده‌ی

(۳) واحد دامنه، رخساره حرکت توده‌ای

کدام گزینه سازندهای کارستیک زون‌های زاگرس، البرز و ایران مرکزی را که از نظر زمان معادل یکدیگر هستند نشان می‌دهد؟

(۱) فهلیان، زیارت، آهک کرتاسه

(۲) سورمه، لار، چمن بید

(۳) آسماری، میلا، مزدوران

شکل ساختمانی بلور کدام کانی با بقیه متفاوت است؟

(۱) آمفیبول

(۲) آنورتیت

تنوع فرآیندهای هوازدگی شیمیایی در کدام سنگ بیشتر است؟

(۱) کنگلومرا

(۲) ماسه سنگ پلیتی

Hog back و گپ ویژه کدام ساختار ژئومورفولوژی است؟

(۱) ژواری

(۲) کواستا

رابطه $N = (4/3t \log R)^2 + 6$ برای استفاده می‌شود.

(۱) تعیین ارتباط داده‌ها

(۲) بازسازی داده‌های گم شده

(۳) تعیین میزان همگنی داده‌ها

در کلاس I رطوبت پیشین خاک، رطوبت خاک بوده، مقدار حداکثر و ایجاد رواناب است.

(۱) کم - نفوذ - کم (۲) زیاد - نفوذ - زیاد (۳) کم - تلفات - زیاد (۴) زیاد - تبخیر - کم

هیدروگراف حاصل از ذوب برف در یک حوزه آبخیز تقریباً برابر و شبیه به هیدروگراف‌های همان آبخیز در حالتی است که باشد.

(۱) میزان نفوذ حوزه آبخیز کم

(۲) شکل حوزه آبخیز کشیده

(۳) تراکم زهکشی حوزه آبخیز بالا

اولین نقطه عطف روی شاخه خشکیدگی هیدروگراف نشان دهنده اتمام و شروع می‌باشد.

(۱) جریان زیر سطحی - جریان پایه

(۲) رواناب مستقیم - جریان پایه

(۳) جریان زیر سطحی - جریان کانال

ضریب رواناب در یک حوزه آبخیز 5° درصد و اوج هیدروگراف واحد 3° ساعته آن برای رواناب یک میلی‌متری 13° متر مکعبدر ثانیه است. اگر بارانی به ارتفاع 6° سانتی‌متر به مدت موثر 3° ساعت روى این حوزه باراد، دبی اوج هیدروگراف ایجاد شده،

چند متر مکعب در ثانیه است؟

(۱) 390° (۲) 130° (۳) 60° (۴) 30° اگر داده‌های بارش سالانه یک ایستگاه به مدت 49° سال موجود و مقدار بارش ردیف پنجم در ترتیب نزولی 25° میلی‌متر

باشد. احتمال رخ داد بارش‌های کمتر از این مقدار برای این منطقه چند درصد است؟

(۱) 1° (۲) 2° (۳) 15° (۴) 10°

در داده‌هایی که چولگی مثبت دارند، قرار می‌گیرد.

(۱) میانگین، میانه و نما به ترتیب از راست به چپ

(۲) میانگین، نما و میانگین به ترتیب از چپ به راست

جریان‌های غالب در حوزه‌های آبخیز کوچک کدام است؟

(۱) رواناب زیرزمینی (۲) هورتنی و سطحی (۳) غیرهورتنی و مستقیم (۴) غیرهورتنی و زیرقشری

یک هیدروگراف واحد 3° ساعته، ناشی از است.(۱) یک بارندگی با دوام 3° ساعت(۲) سیلان با 3° ساعت تأخیر تا اوج(۳) سیلان ناشی از 3° ساعت بارش اضافه بر شاخص W(۴) سیلان ناشی از 3° ساعت بارش اضافه بر شاخص Ø

- ۳۷ سطح زیر یک هیدروگراف واحد مربوط به یک حوزه آبخیز به مساحت ۱۰۰۰ هکتار، میلیون مترمکعب است.
 ۱) ۱۰ ۰/۰۵ (۴) ۰/۱ (۳) ۱ (۲)
 ۲) ۴۳ (۴) ۰/۳۴ (۳) ۵۰ (۲) ۰/۴۳ (۴)
- ۳۸ در آبخیزی به مساحت ۲۰ کیلومتر مربع، بارندگی سالانه ۷۳۰ میلیمتر و دبی متوسط سالانه ۲۰۰ لیتر در ثانیه، ضریب رواناب آن تقریباً درصد است.
 ۱) ۱ (۲) ۰/۴۳ (۴) ۰/۳۴ (۳) ۵۰ (۲) ۰/۴۳ (۴)
- ۳۹ در بازسازی آمار از روش محور مختصات، ضریب وزنی هر ایستگاه (w) با مختصات x و y از کدام رابطه محاسبه می‌شود?

$$\frac{1}{(x^2 + y^2)}$$

$$x^2 + y^2$$

$$\frac{x}{y}$$
- ۴۰ دبی مشخصه‌ی سیل عبارت از جریانی است که دبی رودخانه و قاعدها برای مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 ۱) ۳۶۰ روز از سال از آن کمتر است - مطالعات خشکسالی
 ۲) فقط ۱۰ روز از سال از آن تجاوز کند - مطالعات سیل
 ۳) فقط ۱۰ روز از سال از آن کمتر است - مطالعات خشکسالی
 ۴) ۳۰ روز از سال مساوی آن باشد - مدیریت منابع آب کشاورزی
- ۴۱ کدام مورد جزو اجزای یک مدل بهینه سازی است؟
 ۱) متغیرهای تصمیم
 ۲) متغیر حالت سیستم
 ۳) متغیرهای ورودی و خروجی
 ۴) متغیرهای مستقل زمان و مکان
- ۴۲ یک تغییر افزایشی یا کاهشی در مقدار میانگین یک متغیر هیدرولوژی عبارت است از:
 ۱) پرش
 ۲) روند
 ۳) پریود
 ۴) عدم قطعیت
- ۴۳ کدام مورد جزو فرآیندهای جفت شده اقیانوس - جو نمی‌باشد?
 ۱) چرخه مونسون
 ۲) چرخندهای استوایی
 ۳) چرخه غرب دریای خزر
 ۴) چرخه نوسانات جنوبی
- ۴۴ در یک سفره آزاد ساحلی، در صورتی که میزان پیشروی آب شور ۴۰ متر باشد، میزان افت آب شیرین چند متر می‌باشد?
 ۱) ۱ (۴) ۴ (۳) ۱۰ (۲) ۴۰ (۱)
- ۴۵ کدام مورد مفهوم بهتری از ضریب آبگذری (انتقال) آبخوان را بیان می‌کند?
 ۱) حاصل ضرب ضخامت و سطح آبخوان
 ۲) مقدار آب قابل برداشت از هر عمق آبخوان
 ۳) حاصل ضرب هدایت هیدرولیکی و سطح آبخوان
 ۴) حاصل ضرب هدایت هیدرولیکی و ضخامت آبخوان
- ۴۶ در نقشه تراز آب زیرزمینی اگر رقوم سطح آب به سمت خارج کاهش یابد، را نشان می‌دهد.
 ۱) مخروط افت
 ۲) منطقه برداشت
 ۳) منطقه تغذیه
 ۴) منطقه هم پتانسیل
- ۴۷ آب موجود در کدام لایه آزادانه به طرف چاه حرکت می‌کند?
 ۱) منطقه اشباع
 ۲) منطقه موئین
 ۳) منطقه میانی
 ۴) منطقه رطوبت خاک
- ۴۸ کدام مورد در رابطه با «تجارت آب مجازی» جهت مدیریت منابع آب صحیح می‌باشد?
 ۱) تجارت آب مجازی جهت موازنی بیلان آب در مقیاس مزرعه‌ای مطرح شده است.
 ۲) تجارت آب مجازی برای کاهش بحران آب کشورهای آسیای جنوب شرقی مطرح شده است.
 ۳) تجارت آب مجازی جهت موازنی بیلان آب در مقیاس ملی و منطقه‌ای مطرح شده است.
 ۴) بر اساس تئوری تجارت آب مجازی، رابطه مستقیمی بین افزایش بحران آب و واردات غذایی وجود دارد.
- ۴۹ دوره‌های ایزوتوبی سرد با اعداد نشان داده شده‌اند، کمترین عدد مربوط به زمان‌های و بیشترین عدد مربوط به زمان‌های است.
 ۱) فرد - جدیدتر - قدیمتر
 ۲) زوج و فرد - قدیمتر - جدیدتر
 ۳) زوج - جدیدتر - قدیمتر
 ۴) زوج - قدیمتر - جدیدتر

-۵۰

پادگانه ریس حوزه آبخیز طالقان:

۱) کمترین مساحت را دارا است.

۲) پایین ترین پادگانه و جدیدترین آن ها است.

۳) درشتدانه، دارای خاک ضعیف و دارای قشرهای کلسیتی است.

۴) ریزدانه که از فرسایش مارن ها بوجود آمده و دارای افق های لاتریتی است.

مناسب ترین شیوه برای تعیین سن تپه ماسه های متحرک کدام روش است؟

-۵۱

۱) سزیوم ۱۳۸ ۲) باستان چینه شناسی ۳) ایزوتوب کربن ۱۴ ۴) ترمولومیننسنس

-۵۲

در مارن های تبخیری روند افزایش حلایت به کدام صورت است؟

۱) مارن آنیدریتی، مارن زیپسی، مارن نمکی

۳) مارن دریابی، مارن دریاچه ای، مارن زیپسی

۴) مارن گچی، مارن نمکی، مارن آهن دار

-۵۳

۲) مارن گچی، مارن نمکی، مارن آهن دار

۴) مارن زیپسی، مارن آنیدریتی، مارن نمکی، مارن آهن دار

-۵۴

۲) فرعی، معکوس که مرز دوره کواترنری را مشخص می کند

۴) فرعی، عادی با سن حدود ۳ میلیون سال پیش

سن سنجی به کمک لامینه های رسوی تیره و روش دریاچه ها چه نامیده می شود؟

-۵۵

۱) بیوکرونولوژی ۲) دندروکرونولوژی ۳) واروکرونولوژی ۴) تفروکرونولوژی

PDB، چیست؟

-۵۶

۱) دوره های ایزوتوبی گرم در رسوبات اقیانوسی

۲) دوره های ایزوتوبی سرد در رسوبات اقیانوسی

۳) استاندارد آب اقیانوس ها با میزان ایزوتوب اکسیژن مشخص

۴) استاندارد صدف بلمنیت با مقدار ایزوتوب اکسیژن مشخص

-۵۷

مهنم ترین ویژگی که مرز دوره کواترنری را در تمام دنیا حدود ۱/۸ میلیون سال پیش تعیین کرده است چه می باشد؟

۱) تغییرات اقلیمی

۳) ایجاد یخچال های مهم دنیا

بر اساس طبقه بندی روش راسگن کدام نوع رودخانه یک انشعابی نیست؟

-۵۸

۱) E (۴) ۲) F (۳) ۳) D (۲) ۴) A (۱)

کدام موارد در تعیین عمق پی آب شکن مورد استفاده قرار می گیرند؟

-۵۹

۱) منحنی احمد، فرمول احمد

۲) فرمول و منحنی لثوبولد

۳) منحنی گیل، فرمول لثوبولد

مورد کاربرد فرمول Garde و پارامترهای ۷۱، ۷۲ و ۷۳ کدام است؟

-۶۰

۱) تعیین عمق حداکثر فرسایش، عوامل مربوط به رابطه Gill هستند.

۲) تعیین ابعاد مصالح مورد استفاده در آب شکن، اندازه، ذرات، وزن ذرات، چگالی ویژه ذرات

-۶۱

۳) تعیین عمق حداکثر فرسایش، ضریب مربوط به هندسه نوک آب شکن، ضریب مربوط به تأثیر اندازه ذرات، ضریب تأثیر

-۶۲

۴) تعیین عمق حداکثر فرسایش، ضریب مربوط به تأثیر اندازه دانه های رسوب، ضریب مربوط به نسبت عرض به عمق پایه ها،

-۶۳

ضریب مربوط به تأثیر زاویه تمایل و اتصال آب شکن به دیواره ساحلی روی فرسایش

-۶۴

چنانچه حداکثر قطر سنگ های موجود ۳ سانتی متر و میانگین قطر آن ها ۲ سانتی متر باشد، ضخامت لایه روکش جهت

حافظت کناره چقدر است؟

-۶۵

۱) ۲۰ یا ۳۰ سانتی متر

۳) ۲۰ یا ۴۵ سانتی متر

- ۶۱ از میان روش‌های انتخاب ابعاد و مشخصات سنگ‌ها برای Pitching در رودخانه به ترتیب کدام روش دارای ضریب اطمینان بیشتر و کدام روش از نمودارهای شیلدز و رینولدز استفاده می‌نماید؟
- (۱) گیل، احمد
 - (۲) ریچاردسون و همکاران، گیل
 - (۳) اداره راه کالیفرنیا، سایمون ولی
 - (۴) سایمون ولی، اداره راه کالیفرنیا
- ۶۲ کاربرد معادله Lane در مهندسی رودخانه چیست؟
- (۱) پیش‌بینی عملکرد فرسایش در بستر رودخانه
 - (۲) پیش‌بینی عملکرد رسوب در بستر رودخانه
 - (۳) پیش‌بینی عملکرد فرسایش و رسوب‌گذاری در بستر رودخانه
 - (۴) پیش‌بینی عملکرد فرسایش و رسوب‌گذاری در رودخانه
- ۶۳ کدام رابطه برای تعیین شیب تعادل در یک رودخانه با مسیر تنگ و توسط چه کسی ارائه گردیده است؟
- $$\text{DuBoys} \cdot \frac{S_2}{S_1} = \left(\frac{B_1}{B_2}\right)^{\frac{9}{14}} \quad (2)$$
- $$\text{strab} \cdot \frac{S_2}{S_1} = \left(\frac{B_1}{B_2}\right)^{\frac{9}{14}} \quad (1)$$
- $$\text{DuBoys} \cdot \frac{S_2}{S_1} = \left(\frac{B_2}{B_1}\right)^{\frac{1}{7}} \quad (4)$$
- $$\text{strab} \cdot \frac{S_2}{S_1} = \left(\frac{B_2}{B_1}\right)^{\frac{1}{7}} \quad (3)$$
- ۶۴ کدام مورد در کنترل فرسایش بستر با افزایش سطح آب در رودخانه مورد استفاده قرار می‌گیرد؟
- (۱) weir
 - (۲) Drop sill
 - (۳) قطر پایدار سنگ‌های مورد استفاده
 - (۴) تعیین حداقل و حداکثر قطر سنگ‌ها
- ۶۵ احتمال وقوع یک سیل ۵ ساله برای اولین بار در سال چهارم چقدر است؟
- (۱) $0/1024$
 - (۲) $0/0819$
 - (۳) $0/0128$
 - (۴) $0/16$
- ۶۶ کاربرد محاسبه پروفیل سطح آب در پروژه‌های کنترل سیلاب چیست؟
- (۱) تعیین محدوده سیل گیر مناطق حاشیه رودخانه
 - (۲) تأثیر ضریب زبری روی نوسانات آب
 - (۳) تعیین دوره بازگشت سیل
 - (۴) کاربردی ندارد.
- ۶۷ نقش اساسی عملیات سازه‌ای در روی دامنه‌ها در کنترل سیلاب چیست؟
- (۱) ذخیره نمودن سیلاب
 - (۲) افزایش زمان تمرکز
 - (۳) نفوذ دادن سیلاب
 - (۴) کاهش زمان تمرکز
- ۶۸ از کدام رابطه برای تعیین عمق مجاز برداشت شن و ماسه در رودخانه‌ها معمولاً استفاده می‌شود؟
- (۱) Garde
 - (۲) Lacy
 - (۳) Gill
 - (۴) Darcy
- ۶۹ کدام مورد نقش منفی در عملیات کنترل سیلاب ایفا می‌نماید؟
- (۱) عملیات مهندسی رودخانه
 - (۲) overestimate structure
 - (۳) Underestimate structure
- ۷۰ کدام عوامل در چه مناطقی انجام می‌شود؟ River cleaning
- (۱) رودخانه با شیب کم و زبری کم
 - (۲) در رودخانه‌های با بستر ریز دانه
 - (۳) در رودخانه‌های با بستر درشت دانه
- ۷۱ کدام عوامل در تعیین ارتفاع آزاد دایک‌ها مؤثرند؟
- (۱) اندازه مصالح، امواج ناشی از باد و دبی جریان
 - (۲) نشست دایک، دبی جریان و ضریب زبری
 - (۳) تراز سطح آب، دبی جریان، ضریب زبری
 - (۴) نشست دایک، دبی‌های پیش‌بینی نشده و امواج ناشی از باد

- ۷۲ رابطه $\leq \frac{D_{15f}}{D_{85S}}$ چه نام دارد و مورد استفاده آن کدام است؟
- ۱) شرط پایداری، در طراحی فیلتر استفاده می شود.
 - ۲) شرط عدم پایینگ، در طراحی فیلتر استفاده می شود.
 - ۳) شرط عدم پایینگ، در طراحی دیوارهای سیل گیر استفاده می شود.
 - ۴) شرط تقلیل نفوذ، در طراحی دیوارهای سیل گیر استفاده می شود.
- ۷۳ در تدوین یک برنامه مدیریتی صحیح و مناسب، توالی واژه های زیر چگونه است؟
- ۱) برنامه، طرح و پروژه
 - ۲) طرح، برنامه و پروژه
 - ۳) برنامه، پروژه و طرح
 - ۴) پروژه، برنامه و طرح
- ۷۴ در حوزه های آبخیز با آمار و اطلاعات محدود، کاربرد کدام مدل برای تدوین برنامه ریزی راهبردی مناسب تر است؟
- ۱) DSS
 - ۲) SWOT
 - ۳) AHP
 - ۴) ANP
- ۷۵ تأثیر میزان افزایش یک واحد از فعالیت آبخیزداری روی تغییر ارزش برنامه اشاره به کدام مفهوم دارد؟
- ۱) قیمت بهینه
 - ۲) میزان کارایی
 - ۳) قیمت سایه ای
 - ۴) نسبت سود - هزینه
- ۷۶ چنان چه اجزای یک سامانه ای آبخیز به طور غیر هماهنگ و در خلاف جهت یکدیگر عمل نمایند، ویژگی در آن به وجود آمده و بیشینه سازی آن را به دنبال دارد.
- ۱) هم افزایی - آنتروپی
 - ۲) آنتروپی - بازدهی
 - ۳) هم افزایی - بازدهی
 - ۴) آنتوگنیسم - آنتروپی
- ۷۷ برای ارزیابی عملکرد اقدامات آبخیزداری در مناطق فاقد اطلاعات و تأمین تجارب صحیح منطقه ای از کدام یک از رویکردهای زیر استفاده می شود؟
- ۱) WOCAT
 - ۲) SWAT
 - ۳) SWOT
 - ۴) PERT
- ۷۸ مقدار شناور کل برابر صفر در CPM و در مسیر یک شبکه نشان گر مسیر است.
- ۱) فوق بحرانی
 - ۲) بحرانی نهایی
 - ۳) تحت بحرانی
 - ۴) بحرانی
- ۷۹ در صورتی که زمان های مختلف ممکن برای یک فعالیت در یک پروژه به ترتیب ۴، ۳ و ۸ هفته باشد، مدت زمان متوسط انتظاری فعالیت مذکور بر اساس توزیع بتا برای استفاده در روش PERT چقدر است؟
- ۱) ۲/۵
 - ۲) ۴/۲
 - ۳) ۴/۵
 - ۴) ۵
- ۸۰ کدام یک از روش های زیر را می توان برای تخصیص چند منبع آب به چندین روزتای موجود در یک حوزه آبخیز استفاده نمود؟
- ۱) مدل شبکه
 - ۲) نمودارهای ستونی
 - ۳) برنامه ریزی خطی
 - ۴) مدل حمل و نقل