

46-GIS is acronym for

- 1) Geostationary International Satellite
- 2) Generalized Information System
- 3) Geographic Information System
- 4) Global Positioning System

47-On a color infrared photograph vegetation appears in

- 1) red
- 2) blue
- 3) green
- 4) black

48-..... database has generic properties

- 1) Relational
- 2) Network
- 3) Object-oriented
- 4) Hierarchical

49- Which of the following is not an example of spatial data?

- 1) Lines showing the route of linear objects.
- 2) Points showing location of discrete objects.
- 3) Times of particular events.
- 4) Polygons showing the area occupied by a particular land use or variable.

50- Which of the following are advantages of DEMs over TINs when creating Digital Terrain Models (DTMs)?

- 1) DEMs efficiently store data over varied terrain.
- 2) DEMs can directly accept inputs from digital height grids and use a simple data model
- 3) DEMs do not use a simple data model.
- 4) DEMs do not require resampling if irregularly spaced input data is used.

51-The Landsat satellite is an:

- 1) Geostationary orbit
- 2) True polar orbit
- 3) Near polar orbit
- 4) Equatorial orbit

52-The best data model for Overlay in GIS is :

- 1) Raster model
- 2) Vector model
- 3) Digital elevation model
- 4) Triangulated irregular network

53- What is meant by the term 'accuracy'?

- 1) The extent to which a value approaches its true value.
- 2) The overall quality of the data.
- 3) The lack of bias in the data.
- 4) The level of detail at which data is stored.

54-Which of the following is not a type of map projection?

- 1) Cylindrical.
- 2) Conic.
- 3) Azimuthal.
- 4) Geographic.

55-What is a cartogram?

- 1) A form of map where objects are drawn using non-Euclidean coordinates.
- 2) A form of map drawn by using Braille for the visually impaired.
- 3) form of map based on photogrammetric principles.

4) A map drawn by using CAD/CAM tools.

### سؤالهای

۵۶- در مؤلفه قائم یک طرح مهندسی مسیر راهی بین دو خط مستقیم  $AS$  و  $SB$  به ترتیب به شیب های  $+5\%$  و  $-4\%$  از قوس قائم نامتقارن به طولهای متر  $L_1 = 150$  و متر  $L_2 = 120$  استفاده کرده ایم . فاصله قائم رأس از قوس (e) چقدر است؟

$$(1) 60 \text{ متر} \quad (2) 3/40 \text{ متر} \quad (3) 3/0 \text{ متر} \quad (4) +3/0 \text{ متر}$$

۵۷-  $A$  به فاصله ۵۰۰۰ متر و  $B$  به فاصله ۵۰۰ متر از نقطه  $S$  قرار گرفته اند . برای اندازه گیری زاویه  $a = ASB$  از یک ایستگاه کمکی  $S'$  به فاصله ۲ متر از  $S$  استفاده شده و قرائت های لمب افقی در جدول زیر دیده می شوند:

زاویه  $a$  را حساب کنید؟

| نقطه نشانه | قرائت لمب افقی (گراد) |
|------------|-----------------------|
| A          | 28/4200               |
| B          | 110/9410              |
| S          | 156/8120              |

$$(1) 82/3760^\circ \quad (2) 82/5210^\circ \quad (3) 83/0210^\circ \quad (4) 83/1244^\circ$$

۵۸- یک نقشه در ۱۹۸۴ تهیه شده و در زیر آن انحراف مغناطیسی  $30^\circ$  غربی و تغییرات سالیانه آن  $15/0^\circ$  (اعشار درجه) شرقی قید شده است . انحراف مغناطیسی منطقه را برای سال ۱۹۹۶ حساب کنید ؟

$$(1) 3/0^\circ \text{ غربی} \quad (2) 3/0^\circ \text{ شرقی} \quad (3) 3/0^\circ \text{ شرقی} \quad (4) 3/0^\circ \text{ شرقی}$$

۵۹- با توجه به شکل زیر و مشخصات داده شده مقدار  $V_C - V_F = ?$  (تفاوت حجم خاکبرداری و خاکریزی)

$$Km_1 = 0 + 725/30$$

$$Km_2 = 0 + 750/30$$

$$Km_3 = 0 + 780/30$$

$$(1) 10/511 \text{ متر مکعب} \quad (2) 19/500 \text{ متر مکعب}$$

$$(3) 10/511 + 19/500 \text{ متر مکعب} \quad (4) 19/500 \text{ متر مکعب}$$

۶۰- در صورتیکه پتانسیل جزر و مد یک جسم سماوی در هر نقطه از زمین از فرمول

$$W_2 = D[\cos^2 \varphi \cos^2 \delta \cos 2h + \sin^2 \delta \sin^2 \varphi \cosh + 3(\sin^2 \delta - \frac{1}{3})(\sin^2 \varphi - \frac{1}{3})]$$

محاسبه شود که در آن  $D$  عدد Doodson و تابعی از شعاع زمین و فاصله متوسط زمین تا جسم سماوی،  $\varphi$  عرض جغرافیای محل ،  $\delta$  میل و  $h$  زاویه ساعتی جسم سماوی باشد کدام عبارت صحیح است ؟

(۱) فرکانس نیم روزانه جزر و مد در استوانه وجود ندارد.

(۲) فرکانس روزانه جزر و مد در قطب استوا وجود ندارد.

(۳) در عرض جغرافیایی  $45^\circ$  اثر فرکانس نیم روزانه بیشتر از فرکانس روزانه است.

(۴) اثر فرکانس روزانه و نیم روزانه جزر و مد در استوا از هر نقطه دیگر زمین بیشتر است.

۶۱- در مسئله تعیین ژئویید (به روش استوکس) کدام عبارت صحیح نیست؟

۱) هر میلی گال اختلاف مقدار متوسط جهانی آنمولی جاذبی از صفر موجب خطای حدود ۶۴ سانتیمتر در تعیین ارتفاع ژئویید بیضوی مرجع (N) می‌شود.

۲) مقدار متوسط آنمولی جاذبی در کل زمین را می‌توان به عنوان نشانه‌ای از میزان اطلاعات صحیح موجود در مورد جرم واقعی زمین دانست.

۳) دامنه نوسانات و تغیرات T (اختلاف پتانسیل واقعی و نرمال disturbing Potential) کمتر از نوسانات آنمولی جاذبی است.

۴) چنانچه بیضوی نرمال ژئوسترن یک نباشد مسئله تعیین ژئویید تبدیل به یک مسئله لایحل می‌شود.

۶۲- کدام گزینه درست نیست؟

۱) اگر هارمونیکهای کروی از درجه یک به بعد صفر باشند نشانه اینست که میدان جاذبه زمین یک میدان نیروی مرکزی است.

۲) چنانچه هارمونیکهای درجه یک برابر با صفر باشند سیستم مختصات ژئوسترن یک است (یکی از فرضیات فیزیکال ژئودزی).

۳) در فیزیکال ژئودزی فرض ایست که هارمونیکهای درجه صفر، صفر باشند.

۴) چنانچه پتانسیل جاذبی نرمال بر روی بیضوی مرجع برابر با پتانسیل جاذبی واقعی در سطح ژئویید باشد نشانه اینست که از جرم واقعی زمین اطلاع دقیق موجود بوده است (یکی از فرضیات فیزیکال ژئودزی).

۶۳- بین اختلافات زیر کدامیک غلط است؟

۱) اختلاف بین تلوروئید با زمین صد متر است.

۲) اختلاف بین ژئویید و quasigeoid یک متر است.

۳) اختلاف بین زمین با ژئویید حداقل ده هزار متر است.

### نقشه خوانی و کارتوگرافی

۶۴- برای تعیین مختصات نقطه M در روی زمین از دو نقطه معلوم (۱۵۵، ۲۵۵) A و (۱۸۵ و ۲۴۰) B استفاده شده و آزمون آزمودهای از

امتدادها از A به طرف M و از B به طرف M اندازه گیری شده اند (آزمونتها با زیزمان برابر گرفته شده):

۱) ۳۸۰ و ۸۷۰۰ و  $G_{BM} = 262$  و  $G_{AM} = 202$  (به درجه و اعشار درجه). مختصات نقطه M به کدام یک از مقادیر زیر نزدیکتر است؟

$$X=120/02, Y=169/95 \quad (1)$$

$$X=120/12, Y=169/52 \quad (2)$$

$$X=120/10, Y=170/25 \quad (3)$$

$$X=119/83, Y=170/05 \quad (4)$$

۶۵- فاصله دو نقطه N5 و N6 روی سطح طبیعی زمین ۶۸۱۰ متر بوده و ارتفاع دوربین در نقطه N5 برابر ۱/۶۰ متر و ارتفاع سیگنال در نقطه N6 برابر ۳/۲۰ متر می‌باشد زاویه شیب نشانه روی (۱۲°، ۱۲°) است.

اختلاف ارتفاع بین دو نقطه N5 و N6 با اعمال اثر کرویت و انکسار در حد دقت نقشه برداری عبارتست از: (از خطاهای تصحیحات دیگر صرف نظر می‌شود)

$$+612/52(1) -615/72(2) -621/90(3) -624/45(4)$$

۶۶- ارتباط دو مسیر مستقیم  $AS$  و  $S_1S$  که به ترتیب دارای ژیزمانهای صفر و  $214/3312$  گراد می‌باشند توسط دوشاخه قوس اتصال (سهمی درجه ۳ یا کلوتوئید متقارن) به نحوی انجام شده است که قوس دایره‌ای در بین دوشاخه وجود ندارد. اگر فاصله تماس این دو قوس تا مسیر مستقیم  $6/75$  متر باشد، طول قوس  $(L)$  و شعاع  $(R)$  کدامند؟ ( $\pi = 3/14$ )

$$R = 800/00 \text{ متر} \quad L = 200/00 \text{ متر} \quad R = 800/00 \text{ متر} \quad L = 180/00 \text{ متر}$$

$$R = 800/80 \text{ متر} \quad L = 180/20 \text{ متر} \quad R = 600/00 \text{ متر} \quad L = 180/00 \text{ متر}$$

۶۷- قطعه زمین مستطیل شکلی را در روی دو نقشه به مقیاس‌های  $E_1$  و  $E_2$  ترسیم نموده ایم در صورتی که نسبت دو مقیاس  $10$

$$\frac{d_2}{d'_2} = \frac{d_1}{d'_1} \quad \text{باشد نسبت دو طول زمین در روی دو نقشه کدامند؟}$$

|        |       |          |           |
|--------|-------|----------|-----------|
| ۱۰ (۴) | ۱ (۳) | ۱/۱۰ (۲) | ۱/۱۰۰ (۱) |
|--------|-------|----------|-----------|

۶۸- در روش استادیمتری از تثوبدولیت آنالاکتیکی استفاده شده اگر قرائت تار وسط ، زاویه قائم و ارتفاع دستگاه برای امتداد  $AB$  (استقرار تثوبدولیت در  $A$  و شاخص در  $B$ ) به ترتیب  $2050$  میلیمتر ،  $(15^{\circ}, 84^{\circ})$  و  $1/56$  متر و نیز اختلاف ارتفاع این دو نقطه  $14/30$  متر باشد فاصله افقی  $AB$  بر حسب متر کدامند؟ ( $K = 100$ )

$$164/91 \text{ (۴)} \quad 137/44 \text{ (۳)} \quad 146/91 \text{ (۲)} \quad 73/44 \text{ (۱)}$$

۶۹- زاویه حامل و طول افقی دو امتداد  $AM$  به ترتیب  $E^{\circ} 35^{\circ}$  ،  $120^{\circ}$  و  $AN$  به ترتیب  $W^{\circ} 55^{\circ}$  و  $130^{\circ}$  متر هستند فاصله  $MN$  بر حسب متر کدامند؟

$$176/92 \text{ (۴)} \quad 167/92 \text{ (۳)} \quad 44/15 \text{ (۲)} \quad 44/51 \text{ (۱)}$$

۷۰- در یک سیستم تصاویر رقومی می‌خواهیم مقدار تصحیح مربوط به چابجایی هر پیکسل در اثر کشیدگی را ضمن پردازش تصاویر به موقعیت هر پیکسل اعمال کنیم. مقدار این تصحیح برای عکسها که با شرایط زیر تهیه شده باشد چند میکرون خواهد بود؟ (فاصله کانونی دوربین هوایی  $f = 150mm$  ، زمان باز بردن دهانه شاتر  $t = \frac{1}{500} sec$  ، ارتفاع پرواز از سطح دریا  $H = 2000m$  ، ارتفاع متوسط منطقه  $h = 1250n$  و سرعت هواییما  $V = 180 \frac{Km}{h}$ )

$$20 \text{ (۴)} \quad 15 \text{ (۳)} \quad 10 \text{ (۲)} \quad 5 \text{ (۱)}$$

۷۱- نقشه ایی است که منحنی‌های میزان آن نشان دهنده چیست؟ Corange chart

- (۱) دامنه یکسان جزر و مد
- (۲) جزر و مد هم فاز
- (۳) ارتفاع یکسان
- (۴) ارتفاع جزر و مد یکسان در یک لحظه

۷۲- با یک دستگاه نیوو (تراز) که دارای خطای کلیماسیون بوده است به صورت زیر عمل شده:

الف) انتخاب طول  $AB$  برابر  $63$  متر و استقرار دستگاه در وسط و قرائت‌های میر  $A$  و  $B$  به ترتیب  $1655$  و  $1865$  میلیمتر.

ب) استقرار دستگاه در فاصله  $3$  متری از  $A$  و  $60$  متری از  $B$  و قرائتهای روی مسیر  $A$  و  $B$  به ترتیب  $1881$  و  $2033$  میلیمتر قرائت‌های تصحیح شده میرهای  $A$  و  $B$  کدامند؟

$$1) 1880 \text{ و } 2090 \quad 2) 1882 \text{ و } 2092 \quad 3) 1884 \text{ و } 2094 \quad 4) 1886 \text{ و } 2096$$

۷۳- از نقطه N به نقطه P نوک دکل قائم و نقطه پایین دکل (در امتداد قائم P) با تصوریتی نشانه روی نموده ایم ارتفاع دکل چقدر است ، در صورتیکه داشته باشیم :

$$D_{N \rightarrow P} = 1174/80 \text{ متر} \quad V_{NP} = 86/541 \text{ گراد} \quad V_{NQ} = 86/956 \text{ گراد}$$

$$(4) \quad (3) \quad (2) \quad (1)$$

$$7/50 \text{ متر} \quad 8/00 \text{ متر} \quad 9/70 \text{ متر} \quad 179/37 \text{ متر}$$

### فتوگرامتری و تفسیر عکس‌های هوایی

۷۴- مختصات نقطه a در یک عکس هوایی استاندارد با استفاده از یک مونو کامپاراتور اندازه گیری شده و این تعداد بدست آمده است :  $X_a = 14/563 \text{ nm}$  و  $Y_a = 19/943 \text{ nm}$  مختصات مرکز عکس نیز در همین دستگاه قرائت شده و این اعداد بدست آمده است :  $(X_p = 11/574 \text{ nm})$  و  $(Y_p = 12/014 \text{ nm})$  در صورتی که زاویه سیستم مختصات عکسی نسبت به سیستم مختصات کامپاراتور صفر باشد و خطای مقایس دستگاهی نیز موجود نباشد با توجه به ضرایب معادلات چند جمله‌ای برای تصحیح خطای اعوجاج شعاعی عدسی که قبلاً محاسبه شده و در زیر داده شده است مختصات نقطه a پس از تصحیح اعوجاج شعاعی عدسی بر حسب میلیمتر به کدامیک از جوابهای زیر نزدیک تر است ؟

$$K_1 = 2 \times 10^4 \quad K_2 = 2 \times 10^6 : \text{ ضریب چند جمله‌ای}$$

$$x = 3/542 \quad x = 3/022 \quad x = 3/021 \quad x = 3/015 \\ y = 7/996 \quad y = 7/930 \quad y = 7/931 \quad y = 7/926$$

$$(4) \quad (3) \quad (2) \quad (1)$$

۷۵- اگر یک دستگاه تبدیل دارای  $C - Factor = 1500$  باشد و هدف تهیه منحنی میزان‌های ۲ متری باشد در اینصورت ارتفاع پرواز هواییما بر حسب متر برای تهیه عکس هوایی چقدر باید باشد ؟

$$3000 \quad 2500 \quad 2000 \quad 1500$$

$$(4) \quad (3) \quad (2) \quad (1)$$

۷۶- در مدلی که مقادیر پارالاکس نقاط ششگانه آن قرائت شده و به صورت زیر است مقدار انتقال "bz" لازم برای انجام توجیه نسبی مدل مزبور را محاسبه کنید (مقایس مدل برای مقایس عکس و فاصله کانونی ۱۵۰ mm می باشد).

$$P_{y1} = +1 \text{ mm}, P_{y2} = -1 \text{ mm}, P_{y3} = -2 \text{ mm}, P_{y4} = +4 \text{ mm}, P_{y5} = +6 \text{ mm}, P_{y6} = -2 \text{ mm} \\ +5 \text{ mm} \quad +4 \text{ mm} \quad -4 \text{ mm} \quad -10 \text{ mm}$$

$$(4) \quad (3) \quad (2) \quad (1)$$

۷۷- اگر یک عکس هوایی استاندارد با ابعاد پیکسل ۵۰ میکرون رقومی شده باشد (مشروط بر اینکه هر پیکسل در ۸ bit ذخیره شود ) حجم اطلاعات بر حسب Mbytes برابر کدام است ؟

$$30 \quad 29 \quad 27 \quad 21$$

$$(4) \quad (3) \quad (2) \quad (1)$$

۷۸- بیشترین مقدار اعوجاج پانورامیک برای تصاویر MSS در امتداد نوسان آینه در صورتی که زاویه  $FOV = 85^\circ$  باشد چند برابر ابعاد پیکسل (P) در نقطه نadir خواهد بود :

$$1/8 P \quad 1/4 P \quad 1/2 P \quad 1/01 P$$

$$(4) \quad (3) \quad (2) \quad (1)$$

۷۹- معادله مشاهده برای حل تعديل ارتفاعی با استفاده از روش Anblock در اتصال دو مدل مطابق با کدام گزینه است؟  
 مختصات ۳ بعدی نقاط در سیستم مدل و  $Z$  مختصات ارتفاعی نقاط در سیستم زمینی و  $Z_t$  انتقال مبدأ دو سیستم  
 در امتداد محور ( $Z$ )

$$Z = -x\Omega + y\Phi + z + Z_t \quad (2)$$

$$Z = -x\Phi + y\Omega + z + Z_t \quad (1)$$

$$Z = -x\Omega + yK + z + Z_t \quad (4)$$

$$Z = -x\Phi + yK + z + Z_t \quad (3)$$

۸۰- اگر مختصات نقطه  $a$  در سیستم مختصات کمکی برابر با  $x_a = 25/212nm$  و  $y_a = 121/914nm$  باشد و در صورتی که زاویه تیلت برابر با  $15/2$  درجه و زاویه بین امتداد NA و شمال شبکه برابر با  $82/2$  درجه در نظر گرفته شود زاویه تصویر افقی خط بزرگترین شیب با شمال شبکه بر حسب درجه برابر کدام است؟  
 توضیح: A تصویر نقطه a بر روی صفحه افق و N نقطه نadir زمینی است.

۷۵/۱۲ (۴)

۷۰/۱۰ (۳)

۶۹/۱۶ (۲)

۶۸/۱۲ (۱)

۸۱- کدام عبارت صحیح است؟  
 ۱) اتمسفر بر روی هیچ یک از باندهای سبز مرئی و مادون قرمز اثری ندارد.  
 ۲) تاثیر اتمسفر در باند سبز مرئی بیش از باند مادون قرمز است.  
 ۳) تاثیر اتمسفر در باند سبز مرئی کمتر از باند مادون قرمز است.  
 ۴) تاثیر اتمسفر در باندهای سبز مرئی و مادون قرمز یکسان است.

۸۲- در تبدیل یک مدل از عکس‌های منطقه‌ای که با دوربین با فاصله کانونی  $f=150mm$  تهیه شده است، مقدار پارالاکس  $y$  در نقطه ۵ برابر  $10mm$  مشاهده شده است، مقدار دوران عرضی عکس دوم ( $\Delta\varphi''$ ) برای حذف بین پارالاکس را محاسبه بفرمائید. مقیاس مدل دو برابر عکس می‌باشد.

-۲۱', ۱۳', ۱۴" (۴)

+۲۱', ۱۳', ۱۴" (۳)

۴°, ۴۰', ۱۵" (۲)

+۵°, ۱۸', ۱۸" (۱)

### فرآیند پردازش اطلاعات رقومی سنجش از راه دور

۸۳- ارتفاع ژئوئید از شبه ژئوئید برابر است با اختلاف ارتفاع:

- ۱) اروتو متريک و ارتفاع نرمال
- ۲) اورتو متريک و ارتفاع ديناميک
- ۳) اروتو متريک و ارتفاع اندازه گيري شده
- ۴) نرمال و ارتفاع ديناميک

۸۴- حرکت یک ماهواره بدور زمین مطابق:

- ۱) قوانین کپلری است.
- ۲) قوانین حرکت متشابه (Uniform motion) است.
- ۳) قوانین حرکت اجسام در خلاء است.
- ۴) هیچکدام.

۸۵- فرق بین عرض ژئودزی (جغرافیایی) و عرض نجومی یک نقطه روی زمین به علت ..... می‌باشد.

- ۱) اختلاف زمان نجومی و زمان خورشیدی
- ۲) اختلاف نصف‌النهار ژئودزی و نصف‌النهار نجومی
- ۳) بیضوی بودن شکل زمین
- ۴) وجود زاویه انحراف قائم

۸۶- در جزر و مد آب دریا ناشی از جاذبه ماه و خورشید ، به طور متوسط و تقریبی:

- ۱) نقش ماه و خورشید یکسان است .
- ۲) نقش ماه دو برابر نقش خورشید است .
- ۳) نقش خورشید بیشتر از نقش ماه است .
- ۴) نقش خورشید قابل اغماض است .

۸۷- در صورتیکه اطلاعات فاز ۷ ماهواره GPS بطور همزمان توسط دو گیرنده در ۲۰ دقیقه با نرخ ۱۰ ثانیه جمع آوری شده باشد، با فرض معلوم بودن مختصات یک گیرنده ، ماتریس ساختار معادلات اختلالی (دیفرانسیلی ) مرتبه دو چه ابعادی خواهد داشت؟ (خطای یونسfer و تورپوسfer حذف شده‌اند)

$$1) \quad 720 \times 9 \quad 2) \quad 720 \times 10 \quad 3) \quad 840 \times 9 \quad 4) \quad 840 \times 10$$

۸۸- شبکه ای با مشاهدات طول و زاویه افقی سرشکن شده و  $\hat{X}$  و  $\hat{C}_{\hat{X}}$  محاسبه شده است . در صورتیکه دقت مشاهدات

طولها را دو برابر کنیم .  $\hat{X}$  تغییر ..... کرد و  $\hat{C}_{\hat{X}}$  تغییر ..... کرد.

- ۱) خواهد - نخواهد
- ۲) خواهد - خواهد
- ۳) نخواهد - خواهد
- ۴) نخواهد - خواهد

۸۹- مختصات یک نقطه در سیستم تصویر UTM بصورت  $\begin{bmatrix} X = 428296 \\ Y = 3965422 \end{bmatrix}$  داده شده است . این نقطه در ..... واقع شده است .


- ۱) نیمکره شمالی و روی نصف النهار مرکزی
- ۲) نیمکره شمالی و شرق نصف النهار مرکزی
- ۳) نیمکره جنوبی و غرب نصف النهار مرکزی

۹۰- عبارت  $SecAdz - \cos \Phi \operatorname{tg} Adh$  - بیانگر :

- ۱) دقت تعیین آزیموت نجومی یک ستاره است .
- ۲) دقت تعیین آزیموت نجومی یک امتداد زمینی است .
- ۳) دقت تعیین عرض جغرافیایی نجومی یک نقطه است .
- ۴) دقت تعیین طول جغرافیایی نجومی یک نقطه زمینی با استفاده از آزیموت و زاویه ساعتی ستارگان شرقی و غربی است .

۹۱- ماهواره ای بر روی مدار بیضی شکلی با مشخصات  $a_1 = 2000 \text{ km}$  و  $f_1 = 0/1$  پریود ده ساعت از نقطه A شروع به حرکت می‌نماید. جهت اعمال تصحیحات مداری ، در نقاط B و C ماهواره به ترتیب به مدارهایی با مشخصات  $a_2 = 27359/61 \text{ km}$  و  $f_2 = 0/08$  و  $a_3 = 17235/47 \text{ km}$  و  $f_3 = 0/07$  انتقال یافته و در نهایت در نقطه D به مدار اولیه

بازگردانده می‌شود. زمان لازم برای یک چرخش کامل در طول این مدت چند ساعت بوده است؟



$$1) \quad 9/5 \quad 2) \quad 9/1 \quad 3) \quad 11/4$$

۹۲- در صورتیکه فاکتور مقیاس در سیستم تصویر UTM از رابطه  $K = K \cdot (1 + \lambda^2 \frac{\cos^2 \varphi}{2})$  محاسبه شود با فرض زمین کروی و  $\varphi = 60^\circ$  در چند کیلومتری نصف النهار ۵۳ فاکتور مقیاس برابر یک خواهد شد؟

- |            |         |            |          |
|------------|---------|------------|----------|
| ۳۶۲/۱۱ (۴) | ۲۰۰ (۳) | ۱۸۱/۰۶ (۲) | ۶۹/۴ (۱) |
|------------|---------|------------|----------|
- $$(R = 6400Km)$$

### سیستم های اطلاعات جغرافیایی و کاربرد آن در GIS

۹۳- به منظور تعیین مختصات مسطحاتی به کمک GPS حداقل چند ماهواره موردنیاز است؟

- |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|
| ۵ (۴) | ۴ (۳) | ۳ (۲) | ۲ (۱) |
|-------|-------|-------|-------|

۹۴- کدامیک گزینه باعث حذف خطای ساعت ماهواره و ساعت گیرنده می شود؟

- |                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| ۱) گیرنده های دوفر کانسه | ۲) گیرنده تک فر کانسه |
| ۳) روش تفاضل دوگانه      | ۴) روش تفاضل یگانه    |

۹۵- از نظر دقت، کدام مدل داده مکانی برای اندازه گیری طول و فاصله مناسب تر است؟

- |           |          |   |            |
|-----------|----------|---|------------|
| ۱) برداری | ۲) رستری | ۳) بستگی به نرم افزار مورد استفاده دارد | ۴) شبکه ای |
|-----------|----------|---|------------|

۹۶- اطلاعات راجع به داده های ذخیره شده در پایگاه داده را چه می نامند.

- |                |              |              |          |
|----------------|--------------|--------------|----------|
| DATA MODEL (۴) | METADATA (۳) | DATABASE (۲) | DBMS (۱) |
|----------------|--------------|--------------|----------|

۹۷- در مدل سازی شی گرا به مجموعه توابع و عملیاتی که روی اشیاء قابل اجرا هستند..... گویند.

- |              |                |              |            |
|--------------|----------------|--------------|------------|
| TOPOLOGY (۴) | INHERITANT (۳) | PROPERTY (۲) | METHOD (۱) |
|--------------|----------------|--------------|------------|

۹۸- یک مدل چیست؟

- |                                      |                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| ۱) مجموعه ای از برنامه های کامپیوتری | ۲) مجموعه ای از دستورالعملهای GIS |
| ۳) روشی برای ساده سازی واقعیتها      | ۴) روشی برای ذخیره داده های فضایی |

۹۹- در به کاربردن GIS چه مواردی ضروری است؟

- |  |                                 |
|--|---------------------------------|
| ۱) کنترل و برنامه نویسی کامپیوتری                        | ۲) دستکاری و تحلیل روی سطح زمین |
| ۳) پیش پردازش ، مدیریت داده ها و دستکاری و کنترل داده ها | ۴) گزینه ۲ و ۳                  |

۱۰۰- در ArcMap یک لایه :

- |  |
|--|
| ۱) مجموعه ای از عوارض که در یک سند نقشه نگهداری می شود.                                      |
| ۲) مجموعه ای از گرافیکها و عناصر نقشه که در یک سند نقشه نگهداری می شود.                      |
| ۳) ارجاعی به داده های وکتوری و رستری در یک منبع داده که بر اساس تنظیمات کاربر نمایش می یابد. |
| ۴) به نمایش داده ها در قالب نقطه - خط و پلی گون نمایش می یابد.                               |