

317
F



317F

نام:

نام خانوادگی:

محل امضا:



«اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می‌شود.»

امام خمینی (ره)

صبح جمعه
۱۳۹۵/۱۲/
دفترچه شماره (۱)

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه‌تمتر کز) داخل – سال ۱۳۹۶

رشته امتحانی مهندسی پلیمر – رنگ (کد ۲۳۴۱)

مدت پاسخگویی: ۱۵۰ دقیقه

تعداد سوال: ۴۵

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سوالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سوال	از شماره	قا شماره
۱	مجموعه دروس تخصصی (شیمی فیزیک پلیمرها – پدیده‌های انتقال (رنولوژی، انتقال حرارت و انتقال جرم) – مبانی علوم و فناوری رنگ)	۴۵	۱	۴۵

این آزمون نمره منفي دارد.

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

اسقندماه – سال ۱۳۹۵

حق چاپ، تکثیر و انتشار سوالات به هر روش (الکترونیکی و...) پس از برگزاری آزمون، برای تعاملی اشخاصی حلیقی و حقوقی تنها با مجوز این سازمان مجاز می‌باشد و با مخاطلین برای مقررات رفتار می‌شود.

شیمی فیزیک پلیمرها:

-۱ اگر شدت بخش نوترون از یک آلیاز پلیمری در بردار موجی و فشار ثابت، با افزایش دما کاهش یابد، رفتار ترمودینامیکی نمونه کدام مورد است؟

- (۱) UCST (۲) LCST (۳) LCST روی UCST (۴) LCST روی UCST

-۲ قدر مطلق ضریب نفوذ ظاهری اجزاء یک آمیزه LCST پلیمری بر حسب افزایش اختلاف دما از دمای بحرانی سامانه به ترتیب در ناحیه دو فازی و تک فازی کدام است؟

- (۱) افزایش - کاهش (۲) افزایش - افزایش (۳) افزایش و افزایش - کاهش (۴) کاهش و افزایش - کاهش

-۳ مبنای تفکرات اولیه راجع به پدیده خود نفوذی در مواد، کدام احتمال است؟

- (۱) افزایش حجم فضای خالی ماده برای محاط کردن مولکول نفوذ کننده
(۲) افزایش حجم یک فضای خالی ماده به حجم مولکول نفوذ کننده
(۳) حرکت جهت دار مولکول نفوذ کننده در فضای خالی ماده
(۴) حرکت بر آنی مولکول نفوذ کننده در فضای خالی ماده

-۴ به کدام علت دمای انتقال شیشه ای یک آلیاز پلیمری سازگار با معادله فاکس تخمین زده می شود؟

- (۱) انبساط ظاهری بخش های دو زنجیر مختلف در کنار یکدیگر
(۲) فشرده شدن بخش های دو زنجیر مختلف در کنار یکدیگر
(۳) اختلاط پلیمرها با خود تغییظی هماه است.
(۴) فرض های ساده کننده در استنتاج معادله

-۵ بلورینگی پلیمرها به ترتیب با چه نوع نظمی آغاز می شود و از عریض و ضخیم شدن هسته بلور کدام یک سریعتر هستند؟

- (۱) کم دامنه - عریض شدن (۲) کم دامنه - ضخیم شدن
(۳) پر دامنه - عریض شدن (۴) پر دامنه - ضخیم شدن

رئولوژی:

-۶ برای سیالی که از مدل ویسکوالاستیک ماکسول $\tau_{yx} = \eta_0 \gamma_{yx} + \lambda_1 \frac{\partial}{\partial t} \tau_{yx}$ تابعیت می کند، توابع موادی

η' و η'' به ترتیب از راست به چپ کدام است؟

$$\frac{\eta_0 \lambda_1 \omega}{1 + \lambda_1^2 \omega^2}, \quad \frac{\eta_0}{1 + \lambda_1^2 \omega^2} \quad (1)$$

$$\frac{\eta_0 \omega}{1 + \lambda_1^2 \omega^2}, \quad \frac{\eta_0 \lambda_1 \omega^2}{1 + \lambda_1^2 \omega^2} \quad (2)$$

$$\frac{\eta_0 \lambda_1 \omega^2}{1 + \lambda_1 \omega^2}, \quad \frac{\eta_0 \omega}{1 + \lambda_1 \omega^2} \quad (3)$$

$$\frac{\eta_0}{1 + \lambda_1 \omega^2}, \quad \frac{\eta_0 \lambda_1 \omega}{1 + \lambda_1 \omega^2} \quad (4)$$

-۷ برای بردار سرعت \mathbf{V} مقدار عبارت $[\nabla \cdot (\nabla \mathbf{v})^t]$ ، برابر با کدام مورد است؟

(۱) \circ (۲) $\nabla(\nabla \cdot \mathbf{v})$ (۳) $[\nabla \cdot (\nabla \mathbf{v})]$ (۴) $[\nabla \times [\nabla \times \mathbf{v}]]$

-۸ چنانچه تنسورگرایان سرعت برای یک سیال پاورلا به صورت زیر تعریف شده باشد، در این صورت سرعت برش $\dot{\gamma}$ و سرعت کشش $(\dot{\epsilon})$ به ترتیب از راست به چپ کدام است؟

$$\nabla \mathbf{v} = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

(۱) $2 \circ$ (۲) $2 \circ$ (۳) $2/74 \circ$ (۴) $2/16 \circ$

-۹ وقتی یک پاریسون با ضخامت d از یک دای آنالس تحت وزن خود جاری شود با شرط اینکه پروفیل تنش در $\mathbf{r} = \beta R$ تنش صفر را نتیجه دهد ($\alpha < \beta$)، برابر با کدام مورد است؟

$$\rho g(r - \frac{\beta^r R^r}{r^r}) \quad (1)$$

$$\rho g(r - \frac{r^r}{\beta R}) \quad (2)$$

$$\rho g(r - \frac{\beta^r R^r}{r}) \quad (3)$$

$$\rho g(r - \frac{r}{\beta^r R^r}) \quad (4)$$

-۱۰ با استفاده از معادله کلی ماکسول، تنش در زمان استراحت (stress Relaxation) را به دست آورید؟

$$\underline{\underline{\tau}} = \int_{-\infty}^t \frac{\eta_0}{\lambda} e^{-(t-t')} \dot{\gamma}(t') dt' \quad (1)$$

$$\eta_0 \dot{\gamma}_0 (1 + \bar{e}^{t/\lambda}) \quad (1)$$

$$\eta_0 \dot{\gamma}_0 (1 - \bar{e}^{t/\lambda}) \quad (2)$$

$$\eta_0 \dot{\gamma}_0 \bar{e}^{t/\lambda} \quad (3)$$

$$\eta_0 \dot{\gamma}_0 \quad (4)$$

انتقال حرارت:

- ۱۱- در یک دیواره، تولید انرژی حرارتی باشدت \dot{q} در حالت پایدار داریم. اگر تولید انرژی حرارتی در یک لحظه قطع شود، تابع توزیع دما با گذشت زمان چگونه تغییر می‌کند؟



- ۱۲- ضریب نفوذ گرمایی، معروف کدام مورد است؟

(۱) نسبت ذخیره‌سازی حرارتی به هدایت حرارتی

(۳) شدت انتقال حرارت به طریق هدایت

- ۱۳- با افزایش ضخامت عایق بر روی یک لوله، کدام مورد درست است؟

(۱) مقاومت هدایتی افزایش، مقاومت جایه‌جایی کاهش و مقاومت کل ابتدا کاهش سپس افزایش می‌یابد.

(۲) مقاومت جایه‌جایی کاهش، مقاومت هدایتی افزایش و مقاومت کل ابتدا افزایش سپس کاهش می‌یابد.

(۳) مقاومت جایه‌جایی افزایش، مقاومت هدایتی کاهش و مقاومت کل ابتدا کاهش سپس افزایش می‌یابد.

(۴) مقاومت هدایتی افزایش، مقاومت جایه‌جایی کاهش و مقاومت کل افزایش می‌یابد.

- ۱۴- در مفهوم ظرفیت حرارتی فشرده (انباشتی)، کدام مورد درست است؟

(۱) مقاومت هدایتی بالا و انتقال حرارت جایه‌جایی پایین می‌باشد.

(۲) هدایت حرارتی پایین و مقاومت جایه‌جایی بالا می‌باشد.

(۳) مقاومت هدایتی بالا و مقاومت جایه‌جایی کم می‌باشد.

(۴) هدایت حرارتی بالا و مقاومت جایه‌جایی بالا می‌باشد.

- ۱۵- دما (T) در شعاع r در داخل دیواره یک استوانه با شعاع داخلی r_i و شعاع بیرونی r_o در حالت پایا و بدون تولید

حرارت و با اختساب انتقال حرارت یک بعدی (در جهت شعاعی) کدامیک از عبارت‌های زیر است؟

ضمناً در شعاع r_o دما T_o است و در شعاع r_i دما T_i است.

$$\frac{T - T_i}{T_o - T_i} = \frac{\ln(\frac{r}{r_i})}{\frac{r_o}{r_i}} \quad (۱)$$

$$\frac{T - T_i}{T_o - T_i} = \frac{\ln(\frac{r}{r_i})}{\frac{\ln(\frac{r_o}{r_i})}{r_i}} \quad (۲)$$

$$\frac{T - T_i}{T_o - T_i} = \frac{1 - e^{-\frac{r}{r_i}}}{\left(\frac{r_o}{r_i}\right)} \quad (۳)$$

$$\frac{T - T_i}{T_o - T_i} = \frac{\frac{r}{r_i}}{\frac{\ln(\frac{r_o}{r_i})}{r_i}} \quad (۴)$$

انتقال جرم:

- ۱۶- کدام مورد درست نیست؟

- (۱) در نفوذ گاز - مایع ضریب نفوذپذیری کارایی لازم را ندارد.
- (۲) ضریب نفوذپذیری و ضریب انتقال جرم یکسان نیستند.
- (۳) تماس مایع سرد و گاز گرم مثالی از رطوبت‌زدایی است.
- (۴) تماس گاز سرد و مایع گرم مثالی از رطوبت‌زنی است.

- ۱۷- کدام برج حداکثر سطح تماس انتقال جرم را برای یک سیستم مایع - بخار فراهم می‌کند؟

- (۱) سینی‌دار کلاهکی
- (۲) دیواره مرتبط
- (۳) سینی‌دار
- (۴) پر شده

- ۱۸- برای محاسبه تجربی ضریب انتقال جرم با استفاده از برج دیواره مرتبط، سطح انتقال جرم کدام است؟

- (۱) لازم نیست
- (۲) نامعلوم است
- (۳) معلوم است
- (۴) محاسبه می‌شود

- ۱۹- در یک فرآیند انتقال جرم اکسیژن از آب به هوا ضرایب انتقال جرم فیلمی سمت گاز و مایع به ترتیب عبارت است

$$\text{از: } \frac{1}{k_L} = \frac{D_G}{mD_g} \cdot k_g \quad \text{اگر کل انتقال جرم را در آب در نظر بگیریم، مقدار کدام است؟}$$

$$(1) \frac{1}{mD_g} + \frac{1}{D_L} \quad (2) \frac{1}{mk_g} + \frac{1}{k_L}$$

$$(3) \frac{1}{mk_g} + \frac{1}{k_L} \quad (4) \frac{1}{mD_g} + \frac{1}{D_L}$$

- ۲۰- بروم به سرعت در آب حل می‌شود. در مدت ۳ دقیقه غلظت آن در محلول به نصف غلظت اشیاع می‌رسد. در این

فرآیند ضریب انتقال جرم حجمی (ka) بر حسب s^{-1} کدام است؟

$$(1) 3,9 \times 10^{-2}$$

$$(2) 3,9 \times 10^{-3}$$



$$(3) 4 \times 10^{-4}$$


$$(4) 9,4 \times 10^{-4}$$

مبانی علوم و فناوری رنگ:

- ۲۱- کدام مورد، درست است؟

- (۱) وجود آگزوکرم در مولکول فام رنگ را تغییر نمی‌دهد.
 - (۲) سهولت برانگیختگی در آگزوکرم $N=N$ بیشتر از $N=O$ می‌باشد.
 - (۳) پارانیتروآنیلین در مقایسه با نیتروبنزن طول موج کوتاه‌تر و شدت جذب بیشتر دارد.
 - (۴) وجود آگزوکرم در مولکول باعث افزایش شدت جذب و تغییر نوار جذبی به طول موج بالاتر می‌گردد.
- ۲۲- کدام انتقال الکترونی بر اساس تئوری اوربیتال مولکولی در مولکول‌های داده شده مجاز نمی‌باشد؟






-۲۳- روش دی آزوتابسیون مناسب برای ترکیب زیر، کدام است؟

- (۱) روش مورد استفاده در آمین‌های خیلی ضعیف
- (۲) روش یون - فلزی خنثی
- (۳) روش غیرمستقیم
- (۴) روش تعلیقی

-۲۴- کدام مورد در خصوص فتالوسیانین‌ها نادرست است؟

- (۱) در فتالوسیانین مس، فلز با ۴ نیتروژن کثوردینه شده است.
- (۲) هیدروژن‌های فتالوسیانین‌ها اسیدی بوده و با فلز سدیم قابل جایه‌جا شدن می‌باشد.
- (۳) فتالوسیانین‌ها از مشتقات پیروول هستند و می‌توان آن‌ها را از فتالیمیدها بهدست آورد.
- (۴) فتالوسیانین‌ها آروماتیک بوده و از قاعده هوکل پیروی می‌کنند، زیرا ۲۸ الکترون π دارند.

-۲۵- کدام نمک در حالت جامد پایدار نیست؟



-۲۶- در خصوص مواد رنگزای راکتیو (Reactive)، کدام مورد مناسب است؟

- (۱) بازازول دارای گروه فعال آکریل استر می‌باشد.

- (۲) کلرووتی آزینیل را می‌توان از سیانوریک کلرید تهیه کرد.

- (۳) خانواده پریمازین‌ها دارای یک گروه واکنش‌پذیر سولفونیل کلرید می‌باشند.

- (۴) مشتق شده از ۲ - کلروبنزوتیازول از طریق موقعیت ۲ حلقه تیازولی متصل شده‌اند.

-۲۷- با توجه به نقش تسریع کنندگی فلزات واسطه در انجام واکنش‌های شبکه‌ای شدن، استفاده از ترکیبات کیالت در پوشش‌های الکلی هواخشک، در کدام مرحله از فرایند خشک شدن پوشش مؤثر است؟

- (۱) جذب اکسیژن (۲) تشکیل پراکساید (۳) تخریب پراکساید (۴) هر سه مورد

-۲۸- با توجه به پارامترهای حلالیت نشان داده شده در جدول زیر، رفتار حلالیت کدام ترکیب درصد حجمی از سه حلال هیدروکربنی (HC)، متیل اتیل کتون (MEK) و اتانول (ET)، مشابه رفتار حلالیت حلال نرمال بوتیل استات جهت فرموله کردن پوششی بر پایه پلی‌وینیل استات است؟

δ_H	δ_P	δ_d	δ	حلال
۳/۱	۱/۸	۷/۷	(۸/۵)	نرمال بوتیل استات
۲/۵	۴/۳	۷/۸	(۹/۳)	متیل اتیل کتون
۹/۵	۴/۴	۷/۷	(۱۳/۰)	اتانول
۰/۳	۰/۲	۸/۰	(۱۸/۰)	رقیق کننده هیدروکربنی

$$\text{MEK} = ۳/۱۰ , \text{ ET} = ۲۴/۹ , \text{ HC} = ۶۲/۰ \quad (۱)$$

$$\text{MEK} = ۳/۱۰ , \text{ ET} = ۶۲/۰ , \text{ HC} = ۲۴/۹۰ \quad (۲)$$

$$\text{MEK} = ۱۰/۳ , \text{ ET} = ۲۸/۰ , \text{ HC} = ۶۱/۷ \quad (۳)$$

$$\text{MEK} = ۲۸/۰ , \text{ ET} = ۱۰/۳ , \text{ HC} = ۶۱/۷ \quad (۴)$$

-۲۹- اگر پتانسیل تعادلی آهن $(44V_{SHE})$ و فلز روی برابر با $(76V_{SHE})$ باشد و هر یک از این فلزات به طور جداگانه در محیط اسیدی با $pH = 0$ قرار گیرند کدام مورد درست است؟

(۱) اطلاعات داده شده برای پیش‌بینی سرعت خوردگی هر کدام از فلزات کافی نیست.

(۲) با توجه به pH یکسان محیط برای هر دو فلز، سرعت خوردگی برای هر دو فلز یکسان است.

(۳) به علت اختلاف پتانسیل بین الکترود روی و هیدروژن، فلز روی سریعتر از فلز آهن خوردگی می‌شود.

(۴) به علت اختلاف پتانسیل بین الکترود آهن و هیدروژن، فلز آهن سریعتر از فلز روی خوردگی می‌شود.

-۳۰- فلز آهن در محیط اسیدی با سرعت $x \text{ mils}$ خورنده می‌شود (بدون حضور اکسیژن). اگر 5cm^2 از فلز آهن در تماس با 15cm^2 از فلز مس در محیط اسیدی بدون اکسیژن قرار گیرد و فرض شود تمام سطح فلز آهن آند باشد، سرعت خوردگی فلز آهن کدام است؟

$$(4) \frac{x}{9X^2}$$

$$(3) \frac{x}{9}$$

$$(2) 3X$$

$$(1) \frac{1}{3}X$$

-۳۱- سازه‌ای فولادی در زیر خاک مدفون شده است، قسمتی از آن که از فصل مشترک خاک / هوا فاصله بیشتری دارد تبدیل به آند و خوردگشده است. کدام مورد با این وضعیت تطبیق دارد؟

Stray current corrosion (۲)

differential Aeration cell (۱)

Crevice corrosion (۴)

Pitting corrosion (۳)

-۳۲- اگر OCP برای الکترودی در محیط خورنده برابر با $\frac{Ag}{AgCl}(34V_{SHE})$ باشد، این مقدار نسبت به الکترود استاندارد هیدروژن چند V است؟

$$(4) -1/1$$

$$(3) -0/1$$

$$(2) -0/01$$

-۳۳- اگر پتانسیل الکتروپلاتین (به عنوان آند) در حالتی که گاز هیدروژن بر روی آن تولید شود برابر با $65V_{SHE}$ باشد و غلظت یون‌های هیدروژن تیر ۵ مولار باشد، پتانسیل اضافی هیدروژن چند V است؟

$$(4) 0/69$$

$$(3) 0/41$$

$$(2) 0/44$$

-۳۴- آلیازی از ۳ فلز کروم، نیکل و آهن با اوزان اتمی ۵۲، ۵۸/۷ و ۵۵/۸۵ تشکیل شده است. به ترتیبی که کروم و نیکل و آهن از درصدهای ۱۹، ۹/۲۵ و ۹/۷۵ برخوردارند. Equivaleut weight این آلیاز کدام است؟

$$(4) 75/75$$

$$(3) 72/25$$

$$(2) 65/5$$

$$(1) 25/12$$

-۳۵- پتانسیل الکترود مس در محل خنثی و بدون اکسیژن و با غلظت 10^{-2} مول از یون‌های مس بر حسب میلی‌ولت و نسبت به SHE کدام است؟

$$\left(\frac{EeqCu^{++}}{Cu} = 0/24V(SHE) \right)$$

$$(4) 360$$

$$(3) 280$$

$$(2) 265$$

$$(1) 260$$

-۳۶- در دمای $25^\circ C$ اگر ثابت گازها مقدار $\alpha = 0.5$ باشد، برای واکنش کاتدی از نوع تولید هیدروژن در محیط اسیدی، مقدار شیب تاول چند $\frac{mv}{decade}$ است؟

$$(4) 225$$

$$(3) 215$$

$$(2) 118$$

$$(1) 57$$

-۳۷- فلز نقره در محیط خورنده واقع شده و با سرعت مشخصی از بین می‌رود. در این حالت اگر پتانسیل کاتدی به آن اعمال شود کدام مورد درست است؟

(۱) مقادیر polarization overpoten tial با هم برابرند.

(۲) مقادیر پلاریزاسیون قبل از اعمال پتانسیل کاتدی صفر است.

(۳) سرعت خورندگی نقره مقدار بیشتری نسبت به قبل از اعمال پتانسیل دارد.

(۴) مقادیر Overpotential همواره از polarization واکنش کاتدی بیشتر است.

- ۳۸- کدام مورد درست است؟

- (۱) اگر به هر دلیلی پتانسیل اعمالی از پتانسیل ناحیه پسیو خارج شود می‌توان از سیستم حفاظت کاتدی نیز بهره برد.
- (۲) وقتی که سرعت خوردگی فلزی کمتر باشد پتانسیل خوراکی آن تیر مثبت‌تر است.
- (۳) از مدار الکتریکی WE و RE به هر میزان می‌توان جریان الکتریکی عبور داد.
- (۴) پتانسیل خوردگی از طریق نمودار پوریه قابل محاسبه نمی‌باشد.

- ۳۹- در فرایند رزین‌سازی به روش افزایشی / رادیکال آزاد، ۴ لیتر منومر که شامل ۱۲ مول است و مقدار کافی از شروع کننده به راکتور وارد شده است. در صورت ثابت نگه داشتن مقدار شروع کننده و با فرض راندمان کامل شروع کننده، وقتی میزان تبدیل به 60% می‌رسد، چند مول رزین به ازای واحد لیتر تولید شده است؟

$$(1) \frac{0}{2} \quad (2) \frac{4}{8} \quad (3) \frac{3}{6} \quad (4) \frac{1}{8}$$

- ۴۰- در رزین‌سازی به روش افزایشی / رادیکال آزاد، اگر تجزیه شروع کننده به صورت نامتقارن باشد.

$$(I) \xrightarrow{k_d} R_1^+ + R_2^-, \text{ تحت کدام شرایط می‌توان از معادله سرعت شروع کننده } R_i = 2k_d[I][f] \text{ استفاده نمود؟}$$

- (۱) سرعت مرحله افزایش رادیکال‌های R_1^+ و R_2^- در مقایسه با سرعت تجزیه شروع کننده بسیار بالاتر باشد.
- (۲) معادله I فوق فقط برای تجزیه شروع کننده به صورت متقارن صادق است.
- (۳) سرعت مرحله رشد (پیشرفت) در حدود سرعت مرحله شروع باشد.
- (۴) سرعت اختتام رادیکال‌های R_1^+ و R_2^- زیاد نباشد.

- ۴۱- می‌خواهیم با منومری با جرم مولکولی $\frac{g}{mole} = 100$ و دانسیته $\frac{g}{cm^3} = 1$ یک رزین به روش افزایشی / رادیکال آزاد تولید نماییم. برای هم خوردن بهتر مواد، حداقل 5% حجمی خوارک ورودی به راکتور حلال است. حداقل مول منومری که می‌توان در واحد لیتر راکتور وارد نمود، حدوداً کدام است؟

$$(1) \frac{20}{4} \quad (2) \frac{10}{5} \quad (3) \frac{7.5}{3} \quad (4) \frac{5}{2}$$

- ۴۲- در رزین‌سازی به روش افزایشی / رادیکال آزاد، متوسط عددی درجه پلیمریزاسیون در حالت اختتام الحاق، حدوداً چند برابر طول سینتیکی زنجیر است؟

$$(1) \frac{4}{4} \quad (2) \frac{3}{3} \quad (3) \frac{2}{2} \quad (4) \frac{1}{1}$$

- ۴۳- اگر در یک کارخانه میزان شروع کننده مصرفی در ساخت یک رزین به طریقه افزایشی / رادیکال آزاد، نصف شود، میزان تولید کارخانه حدوداً کدام است؟

$$(1) \frac{1}{4} \quad (2) \frac{1}{2} \quad (3) \frac{7}{7} \quad (4) 2 \text{ برابر}$$

- ۴۴- برای رزین‌سازی افزایشی / رادیکال آزاد منومری که در آن هر دو نوع واکنش اختتام می‌تواند رخ دهد، نرخ تشکیل زنجیرهای اختتام یافته نسبت به نرخ واکنش‌های اختتام همواره کدام است؟

- (۱) بزرگتر از یک
- (۲) برابر یک
- (۳) کوچکتر از یک
- (۴) بسته به نوع منومر و شرایط واکنش دارد.

- ۴۵- اگر در یک راکتور رزین سازی از عامل انتقال زنجیری استفاده شود که برای ثابت‌های سرعت انتقال (k_{tr})، رشد (k_p) و باز شروع (k_a) داشته باشیم:

$$k_p \gg k_{tr} \text{ و } k_a \approx k_p$$

اثر این افزایش بر نرخ تولید کارخانه و بر جرم مولکولی رزین تولیدی به ترتیب کدام است؟

- (۱) کاهش - کاهش
- (۲) کاهش - خیلی کاهش
- (۳) خیلی کاهش - اثر ندارد
- (۴) اثر ندارد - کاهش